



selettore a chiave, 16 mm, rotondo, in plastica, CES, SB2, 2 posizioni di commutazione O-I, con blocco, angolo di comando 62 gradi estrazione chiave O+I, possibili serrature speciali: SB3, SB4, SB5

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Selettori a chiave
esecuzione del prodotto	Apparecchio singolo tondo
designazione del tipo di prodotto	3SB2
<b>Custodia</b>	
numero dei punti di comando	1
<b>Attuatore</b>	
dell'elemento di comando	Selettore a chiave
modo di funzionamento dell'elemento di azionamento	Permanente
ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione	No
materiale dell'elemento di azionamento	plastica
diametro esterno dell'elemento di azionamento	19 mm
tipo di sbloccaggio	sbloccaggio a chiave
numero delle posizioni di commutazione	2
posizione interruttore per estrazione chiave	O+I
angolo di intervento	
• verso destra	62°
serratura	CES
<b>Ghiera</b>	
parte integrante del prodotto anello frontale	Sì
esecuzione della ghiera frontale	Standard
materiale della ghiera frontale	plastica
colore della ghiera frontale	Nero
<b>Supporto</b>	
materiale del supporto	Plastica
<b>Dati tecnici generali</b>	
funzione del prodotto	
• funzione di Off DI EMERGENZA	No
• funzione di ARRESTO DI EMERGENZA	No
grado di protezione IP	IP65
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5 g
frequenza di commutazione max.	1 000 1/h
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	300 000
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	S
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Peso netto per UQ	0,036 kg
<b>Connessioni /Morsetti</b>	
coppia di serraggio delle viti nel supporto max.	0,4 N·m
<b>Condizioni ambientali</b>	

<b>temperatura ambiente</b>	
• durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3K6

### Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

<b>tipo di fissaggio</b>	fissaggio su piastra frontale
<b>forma della finestra d'incasso</b>	circolare
<b>diametro di incasso</b>	16 mm
<b>altezza di incasso</b>	20 mm
<b>larghezza di incasso</b>	19 mm
<b>profondità di incasso</b>	50 mm

### Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval	Test Certificates
-------------	--------------------------	-------------------

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Type Test Certific-  
ates/Test Report](#)

[Special Test Certific-  
ate](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SB2000-4LB01>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2000-4LB01>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SB2000-4LB01>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB2000-4LB01&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2000-4LB01&lang=en)

Ultima modifica:

04/04/2026