



Figura simile

portalampada, attacco Wedge W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza 24 V, con supporto

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	portalampada
designazione del tipo di prodotto	3SB2
Blocchetto di contatti/ portalampada	
esecuzione del portalampada	W2 x 4,6d
numero dei portalampada	1
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto funzione di ARRESTO DI EMERGENZA	No
parte integrante del prodotto	
• diodo	No
• trasformatore lampada	No
• dispositivo di illuminazione	Sì
• resistenza addizionale	No
idoneità all'integrazione	elemento frontale
grado di protezione IP	
• della custodia	IP00
• del morsetto di collegamento	IP00
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5 g
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	P
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Peso netto per UQ	0,009 kg
tensione di impiego	
• con AC	
— a 50 Hz valore nominale	5 ... 60 V
— a 60 Hz valore nominale	5 ... 60 V
• con DC valore nominale	5 ... 60 V
Tensione di alimentazione	
tipo di tensione della tensione di alimentazione del dispositivo di illuminazione	AC/DC
tensione di alimentazione del dispositivo di illuminazione con AC	
• a 50 Hz valore nominale	24 V
• a 60 Hz valore nominale	24 V
tensione di alimentazione 1 del dispositivo di illuminazione con DC valore nominale	24 V
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione	-15 %
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione	10 %
Circuito elettrico ausiliario	
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0

numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
corrente di impiego con DC-13	
• con 24 V valore nominale	3 A

Conessioni /Morsetti

esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a spina piana
---------------------------------------	----------------------------

Lampada

tipo di dispositivo di illuminazione	lampadina
colore del dispositivo di illuminazione	chiaro

Condizioni ambientali

temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

tipo di fissaggio	fissaggio su piastra frontale
altezza	19 mm
larghezza	19 mm
profondità	46 mm

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Confirmations](#)



other

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SB2304-2H>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2304-2H>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SB2304-2H>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2304-2H&lang=en

Ultima modifica:

04/04/2026