



portalampada, attacco Wedge W2 x 4,6 d con spine a saldare per collegamento a spina a saldare

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Portalampada
designazione del tipo di prodotto	3SB2
Blocchetto di contatti/ portalampada	
esecuzione del portalampada	W2 x 4,6d
numero dei portalampada	1
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto apertura positiva	No
parte integrante del prodotto	
• dispositivo di illuminazione	No
idoneità all'integrazione	elemento frontale
tipo di tensione	
• della tensione di impiego	AC/DC
grado di protezione IP	
• della custodia	IP40
• del morsetto di collegamento	IP00
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5 g
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	P
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Peso netto per UQ	0,008 kg
tensione di impiego	
• con AC	
— a 50 Hz valore nominale	5 ... 60 V
— a 60 Hz valore nominale	5 ... 60 V
• con DC valore nominale	5 ... 60 V
Circuito elettrico ausiliario	
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
corrente di impiego con AC-12	
• con 24 V valore nominale	10 A
• con 60 V valore nominale	10 A
• con 110 V valore nominale	10 A
• con 230 V valore nominale	10 A
corrente di impiego con AC-15	
• con 24 V valore nominale	4 A
• con 110 V valore nominale	4 A
• con 230 V valore nominale	4 A
corrente di impiego con DC-12	

<ul style="list-style-type: none"> • con 24 V valore nominale • con 60 V valore nominale • con 110 V valore nominale • con 230 V valore nominale 	6 A 5 A 2,5 A 1 A
corrente di impiego con DC-13 <ul style="list-style-type: none"> • con 24 V valore nominale • con 60 V valore nominale • con 110 V valore nominale • con 230 V valore nominale 	3 A 1,2 A 0,7 A 0,3 A

Conessioni /Morsetti

esecuzione del collegamento elettrico	connessione con pin a saldare
--	-------------------------------

Condizioni ambientali

temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio 	-25 ... +60 °C -40 ... +80 °C

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

tipo di fissaggio	attaccabile
altezza	19 mm
larghezza	18 mm
profondità	29 mm

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
--------------------	---------------------------------

[Environmental Conformations](#)



other

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SB2455-2A>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2455-2A>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SB2455-2A>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2455-2A&lang=en

Ultima modifica:

04/04/2026