

modulo di inizializzazione per la parametrizzazione automatica di SIMOCODE serie M, per installazione fissa nell'impianto di distribuzione



Dati tecnici generali

marca del prodotto	SIMOCODE
denominazione del prodotto	Modulo di inizializzazione
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'immagazzinaggio • durante l'esercizio • durante il trasporto 	<p>-40 ... +80 °C</p> <p>-25 ... +70 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>
umidità relativa durante l'esercizio	5 ... 95 %

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----



EMV	For use in hazardous locations	Test Certificates
-----	--------------------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Siemens EcoTech



Industrial Communication



Profibus

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3UF8902-0AA00-0>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF8902-0AA00-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3UF8902-0AA00-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF8902-0AA00-0&lang=en

