

Siemens  
EcoTech



interruttore automatico 3VA2 IEC frame 160 classe del potere di interruzione C  
Icu=110kA con 415V a 4 poli, protezione impianto ETU850, LSI, In=25A protezione  
da sovraccarico Ir=10A...25A protezione da cortocircuito Isd=0,6..10x In,  
Ii=1,5..12x In protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, fino al 160%)  
connessione a morsetto

| Versione                                                                                                                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                              | SETRON                            |
| denominazione del prodotto                                                                                                      | Interruttore automatico scatolato |
| esecuzione del prodotto                                                                                                         | Protezione impianto               |
| esecuzione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                   | ETU850                            |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente                                                                       | LSI                               |
| numero di poli                                                                                                                  | 4                                 |
| Dati tecnici generali                                                                                                           |                                   |
| tensione di isolamento / valore nominale                                                                                        | 800 V                             |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale                                                                                  | 690 V                             |
| potenza dissipata [W] / max.                                                                                                    | 0,6 W                             |
| potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo              | 0,2 W                             |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.                                                                              | 25 000                            |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V                                                          | 14 000                            |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V                                                              | 9 800                             |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico | No                                |
| esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra                                                                             | Senza                             |
| funzione del prodotto                                                                                                           |                                   |
| • funzione di comunicazione                                                                                                     | Sì                                |
| • altra funzione di misura                                                                                                      | Sì                                |
| Peso netto per UQ                                                                                                               | 3,2 kg                            |
| Elettricità                                                                                                                     |                                   |
| corrente di impiego                                                                                                             |                                   |
| • a 40 °C                                                                                                                       | 25 A                              |
| • a 45 °C                                                                                                                       | 25 A                              |
| • a 50 °C                                                                                                                       | 25 A                              |
| • a 55 °C                                                                                                                       | 25 A                              |
| • a 60 °C                                                                                                                       | 25 A                              |
| • a 65 °C                                                                                                                       | 25 A                              |
| • a 70 °C                                                                                                                       | 25 A                              |
| Capacità di commutazione IEC 60947                                                                                              |                                   |
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico                                                                   | C                                 |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)                                                                           |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 415 V</li> <li>• con 440 V</li> <li>• con 500 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                                                                         | 150 kA<br>110 kA<br>110 kA<br>85 kA<br>3 kA    |
| potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics) <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 415 V</li> <li>• con 440 V</li> <li>• con 500 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>               | 150 kA<br>110 kA<br>110 kA<br>85 kA<br>2,5 kA  |
| potere di chiusura in cortocircuito (Icm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 415 V</li> <li>• con 440 V</li> <li>• con 500 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                               | 330 kA<br>242 kA<br>242 kA<br>187 kA<br>3,7 kA |
| <b>Parametri regolabili</b>                                                                                                                                                                                               |                                                |
| caratteristica del prodotto / per sgancio L / attivabile/disattivabile                                                                                                                                                    | No                                             |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>r</sub> ) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>  | 10 A<br>25 A                                   |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tr) / per sgancio L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                | 0,5 s<br>25 s                                  |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>sd</sub> ) / dello sganciatore S / con curva caratteristica I <sub>0t</sub> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul> | 15 A<br>250 A                                  |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>sd</sub> ) / dello sganciatore S / con curva caratteristica I <sub>2t</sub> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul> | 15 A<br>250 A                                  |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tsd) / per sgancio S / con curva caratteristica I <sub>0t</sub> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                               | 0,05 s<br>0,5 s                                |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tsd) / per sgancio S / con curva caratteristica I <sub>2t</sub> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                               | 0,05 s<br>0,5 s                                |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>i</sub> ) / per sgancio I <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                   | 37 A<br>300 A                                  |
| corrente di regolazione impostabile (I <sub>N</sub> ) / per sgancio N <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                                            | 10 A<br>40 A                                   |
| esecuzione della protezione conduttore N                                                                                                                                                                                  | impostabile OFF; 40 % ... 160 %                |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra                                                                                                                                                                  | No                                             |
| <b>Progettazione meccanica</b>                                                                                                                                                                                            |                                                |
| parte integrante del prodotto <ul style="list-style-type: none"> <li>• bobina di minima tensione</li> <li>• bobina a lancio di corrente</li> <li>• contatto di segnalazione sgancio</li> </ul>                            | No<br>No<br>No                                 |
| altezza [in]                                                                                                                                                                                                              | 7,13 in                                        |
| altezza                                                                                                                                                                                                                   | 181 mm                                         |
| larghezza [in]                                                                                                                                                                                                            | 5,51 in                                        |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / dei morsetti per                                                                                                                                                              | 1 x (6 - 120 mm²)                              |

|                                                                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| conduttori tondi / multifilare                                                                         |                                       |
| larghezza                                                                                              | 140 mm                                |
| profondità [in]                                                                                        | 3,39 in                               |
| profondità                                                                                             | 86 mm                                 |
| <b>Conessioni</b>                                                                                      |                                       |
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale                                     | Attacchi anteriori                    |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale                                        | da entrambi i lati morsetti serracavo |
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte superiore dell'interruttore (N, 1, 3, 5) | stagno                                |
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte inferiore dell'interruttore (N, 2, 4, 6) | stagno                                |
| <b>Circuito ausiliario</b>                                                                             |                                       |
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari                                                        | 0                                     |
| <b>Accessori</b>                                                                                       |                                       |
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato                                             | Sì                                    |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                           |                                       |
| grado di protezione IP / lato frontale                                                                 | IP40                                  |
| temperatura ambiente                                                                                   |                                       |
| • durante l'esercizio / min.                                                                           | -25 °C                                |
| • durante l'esercizio / max.                                                                           | 70 °C                                 |
| • durante l'immagazzinaggio / min.                                                                     | -40 °C                                |
| • durante l'immagazzinaggio / max.                                                                     | 80 °C                                 |
| <b>Environmental footprint</b>                                                                         |                                       |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale                                                  | 61,814 kg                             |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione                                | 14,6 kg                               |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio                                     | 48,9 kg                               |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita                             | -2,2 kg                               |
| profilo ecologico Siemens (SEP)                                                                        | Siemens EcoTech                       |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009                                                       | Q                                     |
| <b>Approvazioni / Certificati</b>                                                                      |                                       |
| <b>General Product Approval</b>                                                                        |                                       |



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

| General Product Approval | EMV | Test Certificates | Maritime application |
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------|
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------|



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



| Maritime application | other |
|----------------------|-------|
|----------------------|-------|



[CCS \(China Classification Society\)](#)

[Miscellaneous](#)

| other | Dangerous goods | Environment |
|-------|-----------------|-------------|
|-------|-----------------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

Siemens  
EcoTech





## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA2125-7KP46-0AA0>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA2125-7KP46-0AA0>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA2125-7KP46-0AA0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2125-7KP46-0AA0)

### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)





Ultima modifica:

03/04/2025

