



interruttore automatico 3VA2 IEC frame 400 classe del potere di interruzione E  
Icu=200 kA con 415 V a 4 poli, protezione impianto ETU330, LIG, In=250A  
protezione da sovraccarico Ir=100A ... 250A protezione da cortocircuito Ii=1,5...12  
x In protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 50%, 100%) protezione  
da guasto verso terra Ig=0,2... 1 x In, tg=0,1/0,3s attacchi piatti a vite

| Versione                                                                                                                        |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                              | SETRON                                    |
| denominazione del prodotto                                                                                                      | Interruttore automatico scatolato         |
| esecuzione del prodotto                                                                                                         | Protezione impianto                       |
| esecuzione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                   | ETU330                                    |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente                                                                       | LIG                                       |
| numero di poli                                                                                                                  | 4                                         |
| Dati tecnici generali                                                                                                           |                                           |
| tensione di isolamento / valore nominale                                                                                        | 800 V                                     |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale                                                                                  | 690 V                                     |
| potenza dissipata [W] / max.                                                                                                    | 37,5 W                                    |
| potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo              | 12,5 W                                    |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.                                                                              | 20 000                                    |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V                                                          | 6 000                                     |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V                                                              | 4 200                                     |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico | No                                        |
| esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra                                                                             | Somma delle correnti sui conduttori L + N |
| funzione del prodotto                                                                                                           |                                           |
| • funzione di comunicazione                                                                                                     | No                                        |
| • altra funzione di misura                                                                                                      | No                                        |
| Peso netto per UQ                                                                                                               | 6,35 kg                                   |
| Elettricità                                                                                                                     |                                           |
| corrente di impiego                                                                                                             |                                           |
| • a 40 °C                                                                                                                       | 250 A                                     |
| • a 45 °C                                                                                                                       | 250 A                                     |
| • a 50 °C                                                                                                                       | 250 A                                     |
| • a 55 °C                                                                                                                       | 250 A                                     |
| • a 60 °C                                                                                                                       | 250 A                                     |
| • a 65 °C                                                                                                                       | 250 A                                     |
| • a 70 °C                                                                                                                       | 250 A                                     |
| Capacità di commutazione IEC 60947                                                                                              |                                           |
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico                                                                   | E                                         |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)                                                                           |                                           |

|                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 415 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                                                                                                              | 200 kA<br>85 kA                   |
| potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics) <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 415 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                                                    | 200 kA<br>65 kA                   |
| potere di chiusura in cortocircuito (Icm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 415 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                                                                    | 440 kA<br>187 kA                  |
| <b>Parametri regolabili</b>                                                                                                                                                                     |                                   |
| caratteristica del prodotto / per sgancio L / attivabile/disattivabile                                                                                                                          | No                                |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Ir) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul> | 100 A<br>250 A                    |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tr) / per sgancio L / con curva caratteristica I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                  | 0,5 s<br>17 s                     |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Ii) / per sgancio I <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                      | 375 A<br>3 000 A                  |
| valore di intervento impostabile per corrente / per sgancio G / con curva caratteristica standard <ul style="list-style-type: none"> <li>• valore iniziale</li> <li>• valore finale</li> </ul>  | 50 A<br>250 A                     |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tg) / per sgancio G / con curva caratteristica I0t <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                  | 0,1 s<br>0,3 s                    |
| corrente di regolazione impostabile (InN) / per sgancio N <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                              | 50 A<br>250 A                     |
| esecuzione della protezione conduttore N                                                                                                                                                        | regolabile OFF; 50%; 100%         |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra                                                                                                                                        | SI                                |
| <b>Progettazione meccanica</b>                                                                                                                                                                  |                                   |
| parte integrante del prodotto <ul style="list-style-type: none"> <li>• bobina di minima tensione</li> <li>• bobina a lancio di corrente</li> <li>• contatto di segnalazione sgancio</li> </ul>  | No<br>No<br>No                    |
| altezza [in]                                                                                                                                                                                    | 9,76 in                           |
| altezza                                                                                                                                                                                         | 248 mm                            |
| larghezza [in]                                                                                                                                                                                  | 7,24 in                           |
| larghezza                                                                                                                                                                                       | 184 mm                            |
| profondità [in]                                                                                                                                                                                 | 4,33 in                           |
| profondità                                                                                                                                                                                      | 110 mm                            |
| <b>Connessioni</b>                                                                                                                                                                              |                                   |
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale                                                                                                                              | Attacchi anteriori                |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale                                                                                                                                 | bilaterale Attacchi piatti a vite |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / min.                                                                                                                  | 20 x 1 mm                         |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / max.                                                                                                                  | 35 x 10 mm                        |
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte superiore dell'interruttore (N, 1, 3, 5)                                                                                          | argento                           |
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte inferiore dell'interruttore (N, 2, 4, 6)                                                                                          | argento                           |
| <b>Circuito ausiliario</b>                                                                                                                                                                      |                                   |
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari                                                                                                                                                 | 0                                 |
| <b>Accessori</b>                                                                                                                                                                                |                                   |
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato                                                                                                                                      | SI                                |

| Condizioni ambientali                  |        |
|----------------------------------------|--------|
| grado di protezione IP / lato frontale | IP40   |
| temperatura ambiente                   |        |
| • durante l'esercizio / min.           | -25 °C |
| • durante l'esercizio / max.           | 70 °C  |
| • durante l'immagazzinaggio / min.     | -40 °C |
| • durante l'immagazzinaggio / max.     | 80 °C  |

| Environmental footprint                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale                      | 495 kg          |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione    | 28,7 kg         |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio         | 470 kg          |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita | -4,07 kg        |
| profilo ecologico Siemens (SEP)                                            | Siemens EcoTech |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009                           | Q               |

| Approvazioni / Certificati |  |
|----------------------------|--|
| General Product Approval   |  |



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



| General Product Approval | EMV | Test Certificates | Maritime application |
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------|
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------|



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[CCS \(China Classification Society\)](#)

| other | Dangerous goods | Environment |
|-------|-----------------|-------------|
|-------|-----------------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

| Environment |
|-------------|
|-------------|



[Environmental Confirmations](#)



| Ulteriori informazioni |
|------------------------|
|------------------------|

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA2325-0HM42-0AA0>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA2325-0HM42-0AA0>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA2325-0HM42-0AA0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2325-0HM42-0AA0)

#### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>





