



interruttore automatico 3VA2 IEC frame 400 classe del potere di interruzione C  
Icu=110kA con 415V a 3 poli, protezione impianto ETU350, LSI, In=250A  
protezione da sovraccarico Ir=100A...250A protezione da cortocircuito Isd=1,5...10  
x Ir, li=12 x In attacchi piatti a vite

| Versione                                                                                                                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                              | SETRON                            |
| denominazione del prodotto                                                                                                      | Interruttore automatico scatolato |
| esecuzione del prodotto                                                                                                         | Protezione impianto               |
| esecuzione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                   | ETU350                            |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente                                                                       | LSI                               |
| numero di poli                                                                                                                  | 3                                 |
| Dati tecnici generali                                                                                                           |                                   |
| tensione di isolamento / valore nominale                                                                                        | 800 V                             |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale                                                                                  | 690 V                             |
| potenza dissipata [W] / max.                                                                                                    | 37,5 W                            |
| potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo              | 12,5 W                            |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.                                                                              | 20 000                            |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V                                                          | 6 000                             |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V                                                              | 4 200                             |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico | No                                |
| esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra                                                                             | Senza                             |
| funzione del prodotto                                                                                                           |                                   |
| • funzione di comunicazione                                                                                                     | No                                |
| • altra funzione di misura                                                                                                      | No                                |
| Peso netto per UQ                                                                                                               | 4,672 kg                          |
| Elettricità                                                                                                                     |                                   |
| corrente di impiego                                                                                                             |                                   |
| • a 40 °C                                                                                                                       | 250 A                             |
| • a 45 °C                                                                                                                       | 250 A                             |
| • a 50 °C                                                                                                                       | 250 A                             |
| • a 55 °C                                                                                                                       | 250 A                             |
| • a 60 °C                                                                                                                       | 250 A                             |
| • a 65 °C                                                                                                                       | 250 A                             |
| • a 70 °C                                                                                                                       | 250 A                             |
| Capacità di commutazione IEC 60947                                                                                              |                                   |
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico                                                                   | C                                 |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)                                                                           |                                   |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 415 V</li> <li>• con 440 V</li> <li>• con 500 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                                                           | 150 kA<br>110 kA<br>110 kA<br>85 kA<br>5 kA    |
| potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics) <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 415 V</li> <li>• con 440 V</li> <li>• con 500 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul> | 150 kA<br>110 kA<br>110 kA<br>65 kA<br>5 kA    |
| potere di chiusura in cortocircuito (Icm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 415 V</li> <li>• con 440 V</li> <li>• con 500 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                 | 330 kA<br>242 kA<br>242 kA<br>187 kA<br>7,5 kA |
| <b>Parametri regolabili</b>                                                                                                                                                                                 |                                                |
| caratteristica del prodotto / per sgancio L / attivabile/disattivabile                                                                                                                                      | No                                             |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Ir) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>             | 100 A<br>250 A                                 |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tr) / per sgancio L / con curva caratteristica I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                              | 0,5 s<br>17 s                                  |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Isd) / dello sganciatore S / con curva caratteristica I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>            | 150 A<br>2 500 A                               |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tsd) / per sgancio S / con curva caratteristica I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                             | 0,0001 s<br>0,4 s                              |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Ii) / per sgancio I <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                  | 3 000 A<br>3 000 A                             |
| corrente di regolazione impostabile (InN) / per sgancio N <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                                          | 0 A<br>0 A                                     |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra                                                                                                                                                    | No                                             |
| <b>Progettazione meccanica</b>                                                                                                                                                                              |                                                |
| parte integrante del prodotto <ul style="list-style-type: none"> <li>• bobina di minima tensione</li> <li>• bobina a lancio di corrente</li> <li>• contatto di segnalazione sgancio</li> </ul>              | No<br>No<br>No                                 |
| altezza [in]                                                                                                                                                                                                | 9,76 in                                        |
| altezza                                                                                                                                                                                                     | 248 mm                                         |
| larghezza [in]                                                                                                                                                                                              | 5,43 in                                        |
| larghezza                                                                                                                                                                                                   | 138 mm                                         |
| profondità [in]                                                                                                                                                                                             | 4,33 in                                        |
| profondità                                                                                                                                                                                                  | 110 mm                                         |
| <b>Connessioni</b>                                                                                                                                                                                          |                                                |
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale                                                                                                                                          | Attacchi anteriori                             |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale                                                                                                                                             | bilaterale Attacchi piatti a vite              |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piana / min.                                                                                                                               | 20 x 1 mm                                      |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piana / max.                                                                                                                               | 35 x 10 mm                                     |

|                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte superiore dell'interruttore (N, 1, 3, 5) | argento         |
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte inferiore dell'interruttore (N, 2, 4, 6) | argento         |
| <b>Circuito ausiliario</b>                                                                             |                 |
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari                                                        | 0               |
| <b>Accessori</b>                                                                                       |                 |
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato                                             | SI              |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                           |                 |
| grado di protezione IP / lato frontale                                                                 | IP40            |
| temperatura ambiente                                                                                   |                 |
| • durante l'esercizio / min.                                                                           | -25 °C          |
| • durante l'esercizio / max.                                                                           | 70 °C           |
| • durante l'immagazzinaggio / min.                                                                     | -40 °C          |
| • durante l'immagazzinaggio / max.                                                                     | 80 °C           |
| <b>Environmental footprint</b>                                                                         |                 |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale                                                  | 495 kg          |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione                                | 28,7 kg         |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio                                     | 470 kg          |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita                             | -4,07 kg        |
| profilo ecologico Siemens (SEP)                                                                        | Siemens EcoTech |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009                                                       | Q               |
| <b>Approvazioni / Certificati</b>                                                                      |                 |
| <b>General Product Approval</b>                                                                        |                 |



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

| General Product Approval                                                            | EMV                                                                                 | Test Certificates             |                                          |                                                    | Maritime application                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |  |

| Maritime application                                                                | other                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">CCS (China Classification Society)</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> |

| other                         | Dangerous goods              | Environment                                                                         |                                                                                       |                                             |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> |  | <a href="#">Transport Information</a>                                                 | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |
|                               |                              |                                                                                     |  |                                             |

| Environment                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Environmental Confirmations</a>                                         |
|  |

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA2325-7HN32-0AA0>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA2325-7HN32-0AA0>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA2325-7HN32-0AA0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2325-7HN32-0AA0)

### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)





Ultima modifica:

03/04/2025

