



interruttore automatico 3VA6 UL frame 150 classe del potere di interruzione L 150kA con 480V a 4 poli, protezione impianto ETU856, LSI,  $I_n=40A$  protezione da sovraccarico  $I_r=16A...40A$  protezione da cortocircuito  $I_{sd}=0,6..10 \times I_n$ ,  $I_i=1,5..12 \times I_n$  protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, fino a 160%) allarme di guasto a terra segnalazione tramite EFB300 o COM senza collegamento

| Versione                                                                                                                                        |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                              | SETRON                                    |
| denominazione del prodotto                                                                                                                      | Interruttori automatici scatolati         |
| denominazione del prodotto / secondo UL-File                                                                                                    | LDAE                                      |
| esecuzione del prodotto                                                                                                                         | Protezione impianto                       |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per Heating, Air Conditioning and Refrigeration (tipo HACR) | Sì                                        |
| esecuzione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                                   | ETU856                                    |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                       | LSI-G-alarm only                          |
| numero di poli                                                                                                                                  | 4                                         |
| Dati tecnici generali                                                                                                                           |                                           |
| tensione di isolamento / valore nominale                                                                                                        | 800 V                                     |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale                                                                                                  | 690 V                                     |
| potenza dissipata [W] / max.                                                                                                                    | 2,4 W                                     |
| potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo                              | 0,8 W                                     |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.                                                                                              | 25 000                                    |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V                                                                          | 14 000                                    |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V                                                                              | 9 800                                     |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 480 V                                                                                         | 14 000                                    |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 600 V                                                                                         | 9 800                                     |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico                 | No                                        |
| esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra                                                                                             | Somma delle correnti sui conduttori L + N |
| funzione del prodotto                                                                                                                           |                                           |
| • funzione di comunicazione                                                                                                                     | Sì                                        |
| • altra funzione di misura                                                                                                                      | Sì                                        |
| Peso netto per UQ                                                                                                                               | 3,2 kg                                    |
| Elettricità                                                                                                                                     |                                           |
| marcaturo / secondo UL 489 / 100%-rated breaker                                                                                                 | No                                        |
| corrente di impiego                                                                                                                             |                                           |
| • a 40 °C                                                                                                                                       | 40 A                                      |
| • a 45 °C                                                                                                                                       | 40 A                                      |
| • a 50 °C                                                                                                                                       | 40 A                                      |
| • a 55 °C                                                                                                                                       | 40 A                                      |

- a 60 °C
- a 65 °C
- a 70 °C

40 A  
40 A  
40 A

#### Capacità di commutazione IEC 60947

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico | L      |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)         |        |
| • con 240 V                                                   | 200 kA |
| • con 415 V                                                   | 150 kA |
| • con 690 V                                                   | 2,5 kA |
| potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics)     |        |
| • con 240 V                                                   | 200 kA |
| • con 415 V                                                   | 150 kA |
| • con 690 V                                                   | 2,5 kA |
| potere di chiusura in cortocircuito (Icm)                     |        |
| • con 240 V                                                   | 440 kA |
| • con 415 V                                                   | 330 kA |
| • con 690 V                                                   | 3,8 kA |

#### Capacità di commutazione UL 489

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| potere di interruzione corrente |        |
| • con 240 V                     | 200 kA |
| • con 480 V                     | 150 kA |
| • con 600 V                     | 50 kA  |

#### Parametri regolabili

|                                                                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>r</sub> ) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub>  |        |
| • min.                                                                                                                                           | 15 A   |
| • max.                                                                                                                                           | 40 A   |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (t <sub>r</sub> ) / per sgancio L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub>                   |        |
| • min.                                                                                                                                           | 0,5 s  |
| • max.                                                                                                                                           | 25 s   |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>sd</sub> ) / dello sganciatore S / con curva caratteristica I <sub>0t</sub> |        |
| • min.                                                                                                                                           | 24 A   |
| • max.                                                                                                                                           | 400 A  |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>sd</sub> ) / dello sganciatore S / con curva caratteristica I <sub>2t</sub> |        |
| • min.                                                                                                                                           | 24 A   |
| • max.                                                                                                                                           | 400 A  |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (t <sub>sd</sub> ) / per sgancio S / con curva caratteristica I <sub>0t</sub>                  |        |
| • min.                                                                                                                                           | 0,05 s |
| • max.                                                                                                                                           | 0,5 s  |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (t <sub>sd</sub> ) / per sgancio S / con curva caratteristica I <sub>2t</sub>                  |        |
| • min.                                                                                                                                           | 0,05 s |
| • max.                                                                                                                                           | 0,5 s  |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>i</sub> ) / per sgancio I                                                   |        |
| • min.                                                                                                                                           | 60 A   |
| • max.                                                                                                                                           | 480 A  |
| valore di intervento impostabile per corrente / per sgancio G / con curva caratteristica standard                                                |        |
| • valore iniziale                                                                                                                                | 15 A   |
| • valore finale                                                                                                                                  | 40 A   |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (t <sub>g</sub> ) / per sgancio G / con curva caratteristica I <sub>0t</sub>                   |        |
| • min.                                                                                                                                           | 0,05 s |
| • max.                                                                                                                                           | 0,8 s  |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>g</sub> ) / per sgancio G / con curva caratteristica I <sub>2t</sub>        |        |
| • min.                                                                                                                                           | 15 A   |

|                                                                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| • max.                                                                                                | 40 A                            |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tg) / per sgancio G / con curva caratteristica I2t |                                 |
| • min.                                                                                                | 0,05 s                          |
| • max.                                                                                                | 0,8 s                           |
| corrente di regolazione impostabile (InN) / per sgancio N                                             |                                 |
| • min.                                                                                                | 15 A                            |
| • max.                                                                                                | 64 A                            |
| esecuzione della protezione conduttore N                                                              | impostabile OFF; 40 % ... 160 % |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra                                              | Sì                              |

#### Progettazione meccanica

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| parte integrante del prodotto      |         |
| • bobina di minima tensione        | No      |
| • bobina a lancio di corrente      | No      |
| • contatto di segnalazione sgancio | No      |
| altezza [in]                       | 7,8 in  |
| altezza                            | 198 mm  |
| larghezza [in]                     | 5,51 in |
| larghezza                          | 140 mm  |
| profondità [in]                    | 3,39 in |
| profondità                         | 86 mm   |

#### Conessioni

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale | senza collegamento |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale    | senza              |

#### Circuito ausiliario

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari | 0 |
|-------------------------------------------------|---|

#### Accessori

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato | Sì |
|------------------------------------------------------------|----|

#### Condizioni ambientali

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| grado di protezione IP / lato frontale | IP40   |
| temperatura ambiente                   |        |
| • durante l'esercizio / min.           | -25 °C |
| • durante l'esercizio / max.           | 70 °C  |
| • durante l'immagazzinaggio / min.     | -40 °C |
| • durante l'immagazzinaggio / max.     | 80 °C  |

#### Environmental footprint

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                                | Sì              |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale                      | 61,814 kg       |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione    | 14,6 kg         |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio         | 48,9 kg         |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita | -2,2 kg         |
| profilo ecologico Siemens (SEP)                                            | Siemens EcoTech |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009                           | Q               |

#### Approvazioni / Certificati

|                          |  |
|--------------------------|--|
| General Product Approval |  |
|--------------------------|--|



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)



|                          |     |                      |
|--------------------------|-----|----------------------|
| General Product Approval | EMV | Maritime application |
|--------------------------|-----|----------------------|



[Confirmation](#)







