



interruttore automatico 3VA6 UL frame 400 classe del potere di interruzione C 100kA con 480V a 3 poli, protezione impianto ETU856, LSI,  $I_n=400A$  protezione da sovraccarico  $I_r=160A...400A$  protezione da cortocircuito  $I_{sd}=0,6...10 \times I_n$ ,  $I_i=1,5...10 \times I_n$  protezione del conduttore di neutro opzionale con (esterno) trasformatore di corrente, fino al 160% allarme di guasto a terra segnalazione tramite EFB300 o COM senza collegamento

| Versione                                                                                                                                        |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                              | SETRON                                |
| denominazione del prodotto                                                                                                                      | Interruttori automatici scatolati     |
| denominazione del prodotto / secondo UL-File                                                                                                    | CJAE                                  |
| esecuzione del prodotto                                                                                                                         | Protezione impianto                   |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per Heating, Air Conditioning and Refrigeration (tipo HACR) | Sì                                    |
| esecuzione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                                   | ETU856                                |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                       | LSI-G-alarm only                      |
| numero di poli                                                                                                                                  | 3                                     |
| Dati tecnici generali                                                                                                                           |                                       |
| tensione di isolamento / valore nominale                                                                                                        | 800 V                                 |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale                                                                                                  | 690 V                                 |
| potenza dissipata [W] / max.                                                                                                                    | 70 W                                  |
| potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo                              | 23,33 W                               |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.                                                                                              | 20 000                                |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V                                                                          | 6 000                                 |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V                                                                              | 4 200                                 |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 480 V                                                                                         | 6 000                                 |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 600 V                                                                                         | 4 200                                 |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico                 | Sì                                    |
| esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra                                                                                             | Somma delle correnti sul conduttore L |
| funzione del prodotto                                                                                                                           |                                       |
| • funzione di comunicazione                                                                                                                     | Sì                                    |
| • altra funzione di misura                                                                                                                      | Sì                                    |
| Peso netto per UQ                                                                                                                               | 5,3 kg                                |
| Elettricità                                                                                                                                     |                                       |
| marcaturo / secondo UL 489 / 100%-rated breaker                                                                                                 | No                                    |
| corrente di impiego                                                                                                                             |                                       |
| • a 40 °C                                                                                                                                       | 400 A                                 |
| • a 45 °C                                                                                                                                       | 400 A                                 |
| • a 50 °C                                                                                                                                       | 400 A                                 |
| • a 55 °C                                                                                                                                       | 375 A                                 |

|           |       |
|-----------|-------|
| • a 60 °C | 350 A |
| • a 65 °C | 325 A |
| • a 70 °C | 300 A |

#### Capacità di commutazione IEC 60947

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico | C      |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)         |        |
| • con 240 V                                                   | 150 kA |
| • con 415 V                                                   | 110 kA |
| • con 690 V                                                   | 5 kA   |
| potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics)     |        |
| • con 240 V                                                   | 150 kA |
| • con 415 V                                                   | 110 kA |
| • con 690 V                                                   | 5 kA   |
| potere di chiusura in cortocircuito (Icm)                     |        |
| • con 240 V                                                   | 330 kA |
| • con 415 V                                                   | 242 kA |
| • con 690 V                                                   | 7,5 kA |

#### Capacità di commutazione UL 489

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| potere di interruzione corrente |        |
| • con 240 V                     | 200 kA |
| • con 480 V                     | 100 kA |
| • con 600 V                     | 35 kA  |

#### Parametri regolabili

|                                                                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>r</sub> ) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub>  |         |
| • min.                                                                                                                                           | 150 A   |
| • max.                                                                                                                                           | 400 A   |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (t <sub>r</sub> ) / per sgancio L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub>                   |         |
| • min.                                                                                                                                           | 0,5 s   |
| • max.                                                                                                                                           | 17 s    |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>sd</sub> ) / dello sganciatore S / con curva caratteristica I <sub>0t</sub> |         |
| • min.                                                                                                                                           | 240 A   |
| • max.                                                                                                                                           | 4 000 A |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>sd</sub> ) / dello sganciatore S / con curva caratteristica I <sub>2t</sub> |         |
| • min.                                                                                                                                           | 240 A   |
| • max.                                                                                                                                           | 4 000 A |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (t <sub>sd</sub> ) / per sgancio S / con curva caratteristica I <sub>0t</sub>                  |         |
| • min.                                                                                                                                           | 0,05 s  |
| • max.                                                                                                                                           | 0,5 s   |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (t <sub>sd</sub> ) / per sgancio S / con curva caratteristica I <sub>2t</sub>                  |         |
| • min.                                                                                                                                           | 0,05 s  |
| • max.                                                                                                                                           | 0,5 s   |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>i</sub> ) / per sgancio I                                                   |         |
| • min.                                                                                                                                           | 600 A   |
| • max.                                                                                                                                           | 4 000 A |
| valore di intervento impostabile per corrente / per sgancio G / con curva caratteristica standard                                                |         |
| • valore iniziale                                                                                                                                | 80 A    |
| • valore finale                                                                                                                                  | 400 A   |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (t <sub>g</sub> ) / per sgancio G / con curva caratteristica I <sub>0t</sub>                   |         |
| • min.                                                                                                                                           | 0,05 s  |
| • max.                                                                                                                                           | 0,8 s   |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>g</sub> ) / per sgancio G / con curva caratteristica I <sub>2t</sub>        |         |
| • min.                                                                                                                                           | 80 A    |

|                                                                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| • max.                                                                                                | 400 A                            |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tg) / per sgancio G / con curva caratteristica I2t |                                  |
| • min.                                                                                                | 0,05 s                           |
| • max.                                                                                                | 0,8 s                            |
| corrente di regolazione impostabile (InN) / per sgancio N                                             |                                  |
| • min.                                                                                                | 0 A                              |
| • max.                                                                                                | 0 A                              |
| esecuzione della protezione conduttore N                                                              | impostabile OFF; 20 % ... 160 %. |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra                                              | Sì                               |
| <b>Progettazione meccanica</b>                                                                        |                                  |
| parte integrante del prodotto                                                                         |                                  |
| • bobina di minima tensione                                                                           | No                               |
| • bobina a lancio di corrente                                                                         | No                               |
| • contatto di segnalazione sgancio                                                                    | No                               |
| altezza [in]                                                                                          | 9,76 in                          |
| altezza                                                                                               | 248 mm                           |
| larghezza [in]                                                                                        | 5,43 in                          |
| larghezza                                                                                             | 138 mm                           |
| profondità [in]                                                                                       | 4,33 in                          |
| profondità                                                                                            | 110 mm                           |
| <b>Conessioni</b>                                                                                     |                                  |
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale                                    | senza collegamento               |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale                                       | senza                            |
| <b>Circuito ausiliario</b>                                                                            |                                  |
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari                                                       | 0                                |
| <b>Accessori</b>                                                                                      |                                  |
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato                                            | Sì                               |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                          |                                  |
| grado di protezione IP / lato frontale                                                                | IP40                             |
| temperatura ambiente                                                                                  |                                  |
| • durante l'esercizio / min.                                                                          | -25 °C                           |
| • durante l'esercizio / max.                                                                          | 70 °C                            |
| • durante l'immagazzinaggio / min.                                                                    | -40 °C                           |
| • durante l'immagazzinaggio / max.                                                                    | 80 °C                            |
| <b>Environmental footprint</b>                                                                        |                                  |
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                                                           | Sì                               |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale                                                 | 495 kg                           |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione                               | 28,7 kg                          |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio                                    | 470 kg                           |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita                            | -4,07 kg                         |
| profilo ecologico Siemens (SEP)                                                                       | Siemens EcoTech                  |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009                                                      | Q                                |
| <b>Approvazioni / Certificati</b>                                                                     |                                  |
| <b>General Product Approval</b>                                                                       |                                  |



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)



General Product Approval

EMV

Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)


[Miscellaneous](#)
[Confirmation](#)
[Transport Information](#)
[Environmental Con-  
firmations](#)
**Siemens  
EcoTech**


## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA6340-7KT31-0AA0>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA6340-7KT31-0AA0>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA6340-7KT31-0AA0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6340-7KT31-0AA0)

### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)




