SIEMENS

Foglio dati 3VA9104-0JG11

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.3 1,5…50 mm² con presa di tensione per conduttore ausiliario 4 pezzi accessori per: 3VA20/21/22



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo con presa di tensione, 4 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA1.3
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	131 g
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	1,5 mm²
● per cavo in rame / multifilare / max.	50 mm²
lunghezza di spelatura	18 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● filo rigido	1,5 -10 mm²: 6,2 Nm, 16 mm²: 8,5 Nm
● multifilare	1,5 ... 10 mm²: 6,2 Nm; 16 ... 35 mm²: 8,5 Nm; 50 mm²: 13,6 Nm
● filo flessibile	1,5 -10 mm²: 6,2 Nm, 16 - 35 mm²: 8,5 Nm
● filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	1,5 - 10 mm²: 6,2 Nm, 16 - 35 mm²: 8,5 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	0,7 in
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / filo rigido / min.	14 AWG
● per cavo in rame / filo rigido / max.	10 AWG
● per cavo in rame / multifilare / min.	14 AWG
● per cavo in rame / multifilare / max.	1/0 AWG
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	8 AWG
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	1/0 AWG
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● filo rigido	14 - 10 AWG: 55 lb-in
● multifilare	14 - 8 AWG: 55 lb-in; 6 - 2 AWG: 75 lb-in; 1 - 1/0 AWG: 120 lb-in
Certificati	

General Product Approval	**EMV**

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens


Miscellaneous

Confirmation

Test Certificates	Maritime application	other		Environment	
Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9104-0JG11
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9104-0JG11
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9104-0JG11
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications



Ultima modifica: 06/04/2026

© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens