

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.1 10...95 mm<sup>2</sup> 3 pezzi  
accessori per: 3VA10/11



Versione				
marca del prodotto	SETRON			
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo, 1 cavo, 3 pezzi			
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento			
accessori	morsetto per conduttore tondo			
Dati tecnici generali				
designazione / del morsetto di collegamento	TA1.1			
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No			
Progettazione meccanica				
Peso netto per UQ	55 g			
Conessioni secondo IEC				
sezione di conduttore collegabile				
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / min.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / max.</li> </ul>	10 mm <sup>2</sup> 95 mm <sup>2</sup> 10 mm <sup>2</sup> 95 mm <sup>2</sup>			
lunghezza di spelatura	12,2 mm			
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame				
<ul style="list-style-type: none"> <li>filo rigido</li> <li>multifilare</li> <li>filo flessibile</li> <li>filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>	10mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm, 16mm <sup>2</sup> : 11,3 Nm 10mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm, 16 - 95 mm <sup>2</sup> : 11,3 Nm 10mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm, 16 - 35 mm <sup>2</sup> : 11,3 Nm 10 - 16 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm, 25 - 50 mm <sup>2</sup> : 7,9 Nm, 70 mm <sup>2</sup> : 11,3 Nm			
Conessioni secondo UL				
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C			
lunghezza di spelatura	0.48 in			
sezione di conduttore collegabile				
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / min.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / max.</li> </ul>	8 AWG 3/0 AWG 8 AWG 3/0 AWG			
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame				
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> </ul>	8 AWG: 55 lb-in, 6-3/0 AWG: 100 lb-in			
Certificati				
General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment



## Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)



## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9113-0JB11>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9113-0JB11>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9113-0JB11](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9113-0JB11)

### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



