

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.0 14 AWG ... 8 AWG con morsetti per conduttori ausiliari 3 pezzi accessori per: 3VA41; 3VA51



| Versione                                                                                   |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                         | SETRON                                                                                            |
| denominazione del prodotto                                                                 | Morsetto di collegamento per conduttore tondo con presa di tensione, 3 pezzi                      |
| esecuzione del prodotto                                                                    | tecnica di collegamento                                                                           |
| accessori                                                                                  | morsetto per conduttore tondo                                                                     |
| Dati tecnici generali                                                                      |                                                                                                   |
| designazione / del morsetto di collegamento                                                | TA1.0                                                                                             |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario | Sì                                                                                                |
| Progettazione meccanica                                                                    |                                                                                                   |
| Peso netto per UQ                                                                          | 59 g                                                                                              |
| Connessioni secondo IEC                                                                    |                                                                                                   |
| sezione di conduttore collegabile                                                          |                                                                                                   |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                    | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                               |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                    | 10 mm <sup>2</sup>                                                                                |
| lunghezza di spelatura                                                                     | 12,2 mm                                                                                           |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                        |                                                                                                   |
| • filo rigido                                                                              | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> : 2,3 Nm, 4-6 mm <sup>2</sup> : 4 Nm, 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm         |
| • multifilare                                                                              | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> : 2,3 Nm; 4 ... 6 mm <sup>2</sup> : 4 Nm; 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm |
| • filo flessibile                                                                          | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> : 2,3 Nm, 4 - 6 mm <sup>2</sup> : 4 Nm, 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm     |
| • filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore                         | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> : 2,3 Nm, 4 - 6 mm <sup>2</sup> : 4 Nm, 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm     |
| Connessioni secondo UL                                                                     |                                                                                                   |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                | 75 °C                                                                                             |
| lunghezza di spelatura                                                                     | 0.48 in                                                                                           |
| sezione di conduttore collegabile                                                          |                                                                                                   |
| • per cavo in rame / filo rigido / min.                                                    | 14 AWG                                                                                            |
| • per cavo in rame / filo rigido / max.                                                    | 10 AWG                                                                                            |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                    | 14 AWG                                                                                            |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                    | 8 AWG                                                                                             |
| • per cavo in alluminio / multifilare / min.                                               | 8 AWG                                                                                             |
| • per cavo in alluminio / multifilare / max.                                               | 8 AWG                                                                                             |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                        |                                                                                                   |
| • filo rigido                                                                              | 14 AWG: 20 lb-in, 12-10 AWG: 35 lb-in                                                             |
| • multifilare                                                                              | 14 AWG: 20 lb-in 12-10 AWG: 35 lb-in 8 AWG: 55 lb-in                                              |
| Certificati                                                                                |                                                                                                   |
| General Product Approval                                                                   |                                                                                                   |



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



| EMV                                                                                      | Maritime application                                                                     | other                         | Environment                  |                                                   |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <br>RCM | <br>LRS | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a> | <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a> |

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9133-0JG10>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9133-0JG10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)





[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JG10](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JG10)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

06/04/2026 

