



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.1 25...150 mm² grande con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pezzi accessori per: unità rimovibile/unità estraibile 3VA11

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	morsetto per conduttore tondo
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.1
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	349 g
Conessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. 25 mm² per cavo in rame / multifilare / max. 150 mm² per cavo in alluminio / multifilare / min. 25 mm² per cavo in alluminio / multifilare / max. 150 mm²
lunghezza di spelatura	30,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	<ul style="list-style-type: none"> multifilare 25 ... 150 mm²: 28,5 Nm filo flessibile 25 - 120 mm²: 28,5 Nm filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore 25 - 95 mm²: 28,5 Nm
Conessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	1,2 in
sezione di conduttore collegabile	<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. 4 AWG per cavo in rame / multifilare / max. 300 kcmil per cavo in alluminio / multifilare / min. 4 AWG per cavo in alluminio / multifilare / max. 300 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	<ul style="list-style-type: none"> multifilare 4 AWG - 300 kcmil: 252 lb-in
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment		
-------------------	----------------------	-------	-------------	--	--

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9153-0JC12>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9153-0JC12>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9153-0JC12

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

06/04/2026

