



comando a motore DC 24 ... 60V accessori per: 3VA11

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	comando a motore MO
accessori	Comando motorizzato MO
Dati tecnici generali	
tempo di inserzione / tip.	0,8 s
tempo di disinserzione / tip.	0,8 s
Tensione	
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CC
<ul style="list-style-type: none"> Tensione nominale di alimentazione Us al DC / minimo Tensione di alimentazione nominale Us a DC / massimo 	24 V 60 V
potenza apparente di impiego	250 VA
Progettazione meccanica	
altezza	70 mm
larghezza	76 mm
profondità	103 mm
Peso netto per UQ	628 g
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	1,5 mm ² 2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	1,5 mm ² 2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / multifilare	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	1,5 mm ² 2,5 mm ²
coppia di serraggio	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	0,36 N·m 0,44 N·m
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	7 mm
Connessioni secondo UL	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	-25 °C 70 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	

- min.
- max.

-40 °C
80 °C

Certificati

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.



[Confirmation](#)



RCM

Test Certificates	Maritime application	other	Dangerous goods	Environment
-------------------	----------------------	-------	-----------------	-------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9157-0HA10>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9157-0HA10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9157-0HA10

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



