



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.3 2 x 25...150 mm² per 2 cavi 4 pezzi presa di tensione per conduttore ausiliario 4 pezzi accessori per: 3VA12

Versione				
marca del prodotto	SENTRON			
denominazione del prodotto	morsetto per conduttore tondo			
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento			
accessori	morsetto per conduttore tondo			
Dati tecnici generali				
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.3			
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	SI			
Progettazione meccanica				
Peso netto per UQ	704 g			
Connessioni secondo IEC				
sezione di conduttore collegabile				
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. per cavo in rame / multifilare / max. per cavo in alluminio / multifilare / min. per cavo in alluminio / multifilare / max. 	25 mm ² 150 mm ² 25 mm ² 150 mm ²			
lunghezza di spelatura	26 / 51 mm			
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame				
<ul style="list-style-type: none"> multifilare filo flessibile filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore 	25 ... 150 mm ² : 31,1 Nm 25 ... 150 mm ² : 31,1 Nm 25 - 70 mm ² : 31,1 Nm			
Connessioni secondo UL				
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C			
lunghezza di spelatura	1,0 / 2,0 in			
sezione di conduttore collegabile				
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. per cavo in rame / multifilare / max. per cavo in alluminio / multifilare / min. per cavo in alluminio / multifilare / max. 	4 AWG 300 kcmil 4 AWG 300 kcmil			
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame				
<ul style="list-style-type: none"> multifilare 	4 AWG - 300 kcmil: 275 lb-in			
Certificati				
General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment



Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9214-0JC22>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9214-0JC22>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9214-0JC22

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



