



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.2 50...240 mm² grande 3
pezzi accessori per: 3VA20/21/22

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	morsetto per conduttore tondo
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.2
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	488 g
Conessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	- per cavo in rame / multifilare / min. 50 mm² - per cavo in rame / multifilare / max. 240 mm² - per cavo in alluminio / multifilare / min. 50 mm² - per cavo in alluminio / multifilare / max. 240 mm²
lunghezza di spelatura	30,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	- multifilare 50 ... 240 mm²: 31,1 Nm - filo flessibile 50 ... 185 mm²: 31,1 Nm - filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore 50 - 185 mm²: 31,1 Nm
Conessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	1,2 in
sezione di conduttore collegabile	- per cavo in rame / multifilare / min. 2 AWG - per cavo in rame / multifilare / max. 350 kcmil - per cavo in alluminio / multifilare / min. 2 AWG - per cavo in alluminio / multifilare / max. 350 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	multifilare 2 AWG - 350 kcmil: 275 lb-in
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Maritime application	other	Environment
----------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9223-0JJ13>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9223-0JJ13>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9223-0JJ13

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

06/04/2026

