

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.4 6 AWG ... 350 kcmil con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pezzi accessori per: 3VA61/62



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo con presa di tensione, 3 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA1.4
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Si
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	134 g
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. 	16 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / max. 	185 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in alluminio / multifilare / min. 	16 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in alluminio / multifilare / max. 	185 mm ²
lunghezza di spelatura	20 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> filo rigido 	16 mm ² : 15,8 Nm
<ul style="list-style-type: none"> multifilare 	16 ... 35 mm ² : 15,8 Nm; 50 ... 185 mm ² : 31,1 Nm
<ul style="list-style-type: none"> filo flessibile 	25 ... 35 mm ² : 15,8 Nm 50 ... 150 mm ² : 31,1 Nm
<ul style="list-style-type: none"> filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore 	16 - 35 mm ² : 15,8 Nm, 50 - 120 mm ² : 31,1 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	0,8 in
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. 	6 AWG
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / max. 	350 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in alluminio / multifilare / min. 	6 AWG
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in alluminio / multifilare / max. 	350 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> multifilare 	6 - 2 AWG: 140 lb-in; 1 AWG - 350 kcmil: 275 lb-in
Certificati	
General Product Approval	





Miscellaneous



Confirmation



EMV	Maritime application	other			Environment
		Miscellaneous	Confirmation	Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3VA9243-0JG12>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9243-0JG12>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9243-0JG12

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

06/04/2026 

