SIEMENS

Foglio dati 3VA9253-0JC22



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.3 2 x 25…150 mm² per 2 cavi con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pezzi accessori per: unità rimovibile/unità estraibile 3VA12

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	morsetto per conduttore tondo
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.3
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	543 g
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	25 mm²
● per cavo in rame / multifilare / max.	150 mm²
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	25 mm²
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	150 mm²
lunghezza di spelatura	26 / 51 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● multifilare	25 ... 150 mm²: 31,1 Nm
● filo flessibile	25 ... 150 mm²: 31,1 Nm
● filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	25 - 70 mm²: 31,1 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	1,0 / 2,0 in
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	4 AWG
● per cavo in rame / multifilare / max.	300 kcmil
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	4 AWG
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	300 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● multifilare	4 AWG - 300 kcmil: 275 lb-in

Certificati

General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Miscellaneous

Miscellaneous


Environmental Con-firmations

Environment

Environmental Con-firmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JC22
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9253-0JC22
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9253-0JC22
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications



Ultima modifica: 06/04/2026

© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens