

comando a motore AC 110 V ottimizzato per cavi lunghi accessori per:
3VA20/21/22



| Versione | |
|---|------------------------|
| marca del prodotto | SETRON |
| denominazione del prodotto | comando a motore MO |
| accessori | Comando motorizzato MO |
| Dati tecnici generali | |
| tempo di inserzione / tip. | 1 s |
| tempo di disinserzione / tip. | 1 s |
| Tensione | |
| tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento | CA |
| <ul style="list-style-type: none"> Tensione nominale di comando Us con AC 50 Hz / minimum | 110 V |
| <ul style="list-style-type: none"> Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 Hz / massimo | 110 V |
| <ul style="list-style-type: none"> Tensione nominale di comando Us con AC 60 Hz / minimum | 110 V |
| <ul style="list-style-type: none"> Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 Hz / massimo | 110 V |
| potenza apparente di impiego | 250 VA |
| Progettazione meccanica | |
| altezza | 75 mm |
| larghezza | 105 mm |
| profondità | 132 mm |
| Peso netto per UQ | 917 g |
| sezione di conduttore collegabile / filo rigido | |
| <ul style="list-style-type: none"> min. | 1,5 mm ² |
| <ul style="list-style-type: none"> max. | 2,5 mm ² |
| sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore | |
| <ul style="list-style-type: none"> min. | 1,5 mm ² |
| <ul style="list-style-type: none"> max. | 2,5 mm ² |
| sezione di conduttore collegabile / multifilare | |
| <ul style="list-style-type: none"> min. | 1,5 mm ² |
| <ul style="list-style-type: none"> max. | 2,5 mm ² |
| coppia di serraggio | |
| <ul style="list-style-type: none"> min. | 0,36 N·m |
| <ul style="list-style-type: none"> max. | 0,44 N·m |
| Conessioni secondo IEC | |
| lunghezza di spelatura | 7 mm |

Conessioni secondo UL

| | |
|--|--------|
| temperatura ambiente / durante l'esercizio | |
| • min. | -25 °C |
| • max. | 70 °C |
| temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio | |
| • min. | -40 °C |
| • max. | 80 °C |

Certificati

| | |
|--------------------------|-----|
| General Product Approval | EMV |
|--------------------------|-----|

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



EG-Konf.



RCM

| | | | | |
|-------------------|----------------------|-------|-----------------|-------------|
| Test Certificates | Maritime application | other | Dangerous goods | Environment |
|-------------------|----------------------|-------|-----------------|-------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0HA21>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9267-0HA21>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9267-0HA21

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



