

comando a motore AC 230 V ottimizzato per cavi lunghi accessori per:
3VA20/21/22



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	comando a motore MO
accessori	Comando motorizzato MO
Dati tecnici generali	
tempo di inserzione / tip.	1 s
tempo di disinserzione / tip.	1 s
Tensione	
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CA
<ul style="list-style-type: none"> Tensione nominale di comando Us con AC 50 Hz / minimum 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 Hz / massimo 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> Tensione nominale di comando Us con AC 60 Hz / minimum 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 Hz / massimo 	230 V
potenza apparente di impiego	250 VA
Progettazione meccanica	
altezza	75 mm
larghezza	105 mm
profondità	132 mm
Peso netto per UQ	906 g
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> max. 	2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> max. 	2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / multifilare	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> max. 	2,5 mm ²
coppia di serraggio	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	0,36 N·m
<ul style="list-style-type: none"> max. 	0,44 N·m
Conessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	7 mm

Connessioni secondo UL

temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C

Certificati

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Dangerous goods	Environment
-------------------	----------------------	-------	-----------------	-------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0HA22>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9267-0HA22>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9267-0HA22

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



