



sincronizzabile comando a motore AC 110 ... 230 V/DC 110 ... 250 V accessori per: 3VA20/21/22

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Comando a motore SEO
accessori	Comando motorizzato SEO
Dati tecnici generali	
tempo di inserzione / tip.	0,08 s
tempo di disinserzione / tip.	0,08 s
Tensione	
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CA/CC
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensione nominale di comando Us con AC 50 Hz / minimum</li> </ul>	110 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 Hz / massimo</li> </ul>	240 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensione nominale di comando Us con AC 60 Hz / minimum</li> </ul>	110 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 Hz / massimo</li> </ul>	240 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensione nominale di alimentazione Us al DC / minimo</li> </ul>	110 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensione di alimentazione nominale Us a DC / massimo</li> </ul>	250 V
potenza apparente di impiego	300 VA
Progettazione meccanica	
altezza	118,7 mm
larghezza	105 mm
profondità	162,8 mm
Peso netto per UQ	2,118 kg
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>max.</li> </ul>	2,5 mm <sup>2</sup>
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>max.</li> </ul>	2,5 mm <sup>2</sup>
sezione di conduttore collegabile / multifilare	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>max.</li> </ul>	2,5 mm <sup>2</sup>
coppia di serraggio	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> </ul>	0,36 N·m

• max.	0,44 N·m
<b>Conessioni secondo IEC</b>	
lunghezza di spelatura	7 mm
<b>Conessioni secondo UL</b>	
<b>temperatura ambiente / durante l'esercizio</b>	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
<b>temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio</b>	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C

**Certificati**

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Dangerous goods	Environment
-------------------	----------------------	-------	-----------------	-------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

**Environment**

[Environmental Confirmations](#)

**Ulteriori informazioni**

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0HC30>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9267-0HC30>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9267-0HC30](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9267-0HC30)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



