SIEMENS

Foglio dati 3VA9277-0HC20



sincronizzabile comando a motore AC/DC 42 ... 60 V accessori per: 3VA52; 3VA61/62

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Comando a motore SEO
accessori	Comando motorizzato SEO
Dati tecnici generali	
tempo di inserzione / tip.	0,08 s
tempo di disinserzione / tip.	0,08 s
Tensione	
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CA/CC
● Tensione nominale di comando Us con AC 50 Hz / minimum	42 V
● Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 Hz / massimo	60 V
● Tensione nominale di comando Us con AC 60 Hz / minimum	42 V
● Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 Hz / massimo	60 V
● Tensione nominale di alimentazione Us al DC / minimo	42 V
● Tensione di alimentazione nominale Us a DC / massimo	60 V
potenza apparente di impiego	300 VA
Progettazione meccanica	
altezza	118,7 mm
larghezza	105 mm
profondità	162,8 mm
Peso netto per UQ	2,137 kg
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
● min.	1,5 mm²
● max.	2,5 mm²
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	
● min.	1,5 mm²
● max.	2,5 mm²
sezione di conduttore collegabile / multifilare	
● min.	1,5 mm²
● max.	2,5 mm²
coppia di serraggio	
● min.	0,36 N·m

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

• max.	0,44 N·m
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	7 mm
Connessioni secondo UL	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C

Certificati

General Product Approval

Miscellaneous | Confirmation

EMV	Test Certificates	Maritime application	other		Dangerous goods
	Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Transport Information


Environment


Environmental Confirmations | Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9277-0HC20
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9277-0HC20
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9277-0HC20
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens





Ultima modifica: 26/05/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens