

comando a motore DC 24 ... 60V accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	comando a motore MO
accessori	Comando motorizzato MO
Dati tecnici generali	
tempo di inserzione / tip.	1,7 s
tempo di disinserzione / tip.	1,3 s
Tensione	
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CC
<ul style="list-style-type: none"> Tensione nominale di alimentazione Us al DC / minimo 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> Tensione di alimentazione nominale Us a DC / massimo 	60 V
potenza apparente di impiego	250 VA
Progettazione meccanica	
altezza	92 mm
larghezza	138 mm
profondità	149 mm
Peso netto per UQ	1,489 kg
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> max. 	2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> max. 	2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / multifilare	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> max. 	2,5 mm ²
coppia di serraggio	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	0,36 N·m
<ul style="list-style-type: none"> max. 	0,44 N·m
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	7 mm
Connessioni secondo UL	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	-25 °C
<ul style="list-style-type: none"> max. 	70 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	

- min.
- max.

-40 °C
80 °C

Certificati

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



EMV

Test Certificates

Maritime application

other

Dangerous goods



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9447-0HA10>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9447-0HA10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9447-0HA10

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



