

modulo di contatti ausiliari comando rotativo 2 x anticipati verso "ON" accessori per: 3VA13/14 3VA20...24



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	modulo blocchetti di contatti ausiliari comando rotativo
accessori	modulo blocchetti di contatti ausiliari
Dati tecnici generali	
grado di inquinamento	3
categoria di sovratensione	III
Tensione	
tensione di tenuta a impulso	4 kV
tensione di impiego / con AC / secondo CSA e UL	230 V
tensione di impiego / con DC / secondo CSA e UL	24 V
tensione di impiego / con AC / a 50 Hz / valore nominale / min.	230 V
tensione di impiego / con DC / valore nominale / min.	250 V
Elettricità	
corrente termica	5 A
corrente di impiego	
• con AC-12 / con 12 V	5 A
• con AC-12 / con 24 V	5 A
• con AC-12 / con 48 V	5 A
• con AC-12 / con 125 V	5 A
• con AC-12 / a 220/240 V	5 A
• con DC-13 / con 12 V	0,2 A
• con DC-13 / con 24 V	0,2 A
• con DC-13 / con 48 V	0,2 A
• con DC-13 / con 110 V	0,2 A
• con DC-13 / con 250 V	0,2 A
• con AC-15 / con 12 V	2 A
• con AC-15 / con 24 V	2 A
• con AC-15 / con 48 V	2 A
• con AC-15 / con 125 V	2 A
• con AC-15 / a 220/240 V	2 A
Progettazione meccanica	
altezza	41,85 mm
larghezza	88,5 mm
profondità	70 mm
Peso netto per UQ	268 g
Connessioni secondo UL	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	

- min. -25 °C
  - max. 70 °C
- temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio
- min. -40 °C
  - max. 80 °C

#### Certificati

##### General Product Approval



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



##### EMV

##### Maritime application

##### other

##### Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



#### Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9467-0GX10>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9467-0GX10>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9467-0GX10](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9467-0GX10)

##### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



