

comando a motore AC 230 V ottimizzato per cavi lunghi accessori per: 3VA13/14;
3VA23/24



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	comando a motore MO
accessori	Comando motorizzato MO
Dati tecnici generali	
tempo di inserzione / tip.	1,7 s
tempo di disinserzione / tip.	1,3 s
Tensione	
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CA
Tensione nominale di comando Us con AC 50 Hz / minimum	230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 Hz / massimo	230 V
Tensione nominale di comando Us con AC 60 Hz / minimum	230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 Hz / massimo	230 V
potenza apparente di impiego	250 VA
Progettazione meccanica	
altezza	92 mm
larghezza	138 mm
profondità	149 mm
Peso netto per UQ	1,511 kg
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
min.	1,5 mm ²
max.	2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	
min.	1,5 mm ²
max.	2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / multifilare	
min.	1,5 mm ²
max.	2,5 mm ²
coppia di serraggio	
min.	0,36 N·m
max.	0,44 N·m
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	7 mm

Conessioni secondo UL	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C

Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Maritime application	other	Dangerous goods	Environment
----------------------	-------	-----------------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9467-0HA22>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9467-0HA22>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9467-0HA22

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



