



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.4 2 x 2/0 ... 600 kcmil con morsetto di collegamento conduttore ausiliario; per 2 cavi; 3 pz.; incl. calotta coprimorsetti allungata con fori per la prova di tensione; accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64 zoccolo in esecuzione rimovibile/estraibile 3VA63/64

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo, 2 cavi, 3 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.4
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Si
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	1,04 kg
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / min.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / max.</li> </ul>	70 mm <sup>2</sup> 300 mm <sup>2</sup> 70 mm <sup>2</sup> 300 mm <sup>2</sup>
lunghezza di spelatura	31 mm / 58,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> <li>filo flessibile</li> <li>filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>	70 ... 300 mm <sup>2</sup> : 50,8 Nm 70 ... 240 mm <sup>2</sup> : 50,8 Nm 70 - 185 mm <sup>2</sup> : 50,8 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	1,2 / 2,3 in
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / min.</li> <li>per cavo in alluminio / multifilare / max.</li> </ul>	2/0 AWG 600 kcmil 2/0 AWG 600 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> </ul>	2/0 - 600kcmil: 450 lb-in
Certificati	
General Product Approval	





[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application	other		Environment
	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	 LRS	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9473-0JC28>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9473-0JC28>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)







[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9473-0JC28](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9473-0JC28)

### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

06/04/2026 