

morsetto serracavo 4 pz. accessori per: 3VA13/14; 3VA23/24



Versione				
marca del prodotto	SENTRON			
denominazione del prodotto	morsetto serracavo 4 pezzi			
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento			
accessori	morsetto serracavo			
Dati tecnici generali				
designazione / del morsetto di collegamento	TS1.5			
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No			
Progettazione meccanica				
Peso netto per UQ	573 g			
Conessioni secondo IEC				
sezione di conduttore collegabile				
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> </ul>	35 mm <sup>2</sup> 300 mm <sup>2</sup>			
tipo di sezioni di conduttore collegabili / delle sbarre in rame a lamelle				
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> <li>max.</li> </ul>	2 x 20mm x 1mm, 2 x 24mm x 1mm 10 x 20mm x 1mm, 10 x 24mm x 1mm			
lunghezza di spelatura	26,5 mm			
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame				
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> <li>filo flessibile</li> <li>filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>	35 ... 95 mm <sup>2</sup> : 16 Nm, 120 ... 300 mm <sup>2</sup> : 28 Nm 35 ... 95 mm <sup>2</sup> : 16 Nm, 120 ... 240 mm <sup>2</sup> : 28 Nm 35 - 95 mm <sup>2</sup> : 16 Nm, 120 - 240 mm <sup>2</sup> : 28 Nm			
Conessioni secondo UL				
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C			
lunghezza di spelatura	1,05 in			
sezione di conduttore collegabile				
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> </ul>	1/0 AWG 500 kcmil			
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame				
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> </ul>	1/0 - 4/0: 140 lb-in; 250 -500 kcmil: 248 lb-in			
Certificati				
General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment



## Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)



## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9484-0JA13>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9484-0JA13>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9484-0JA13](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9484-0JA13)

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



