
SIEMENS

Foglio dati 3VA9603-0JC44



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA4.4 4 x 120…300 mm² con presa di tensione per conduttore ausiliario per 4 cavi; 3 pz. accessori per: 3VA15; 3VA25

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	morsetto per conduttore tondo
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA4.4
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	2,884 kg
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	120 mm²
● per cavo in rame / multifilare / max.	300 mm²
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	120 mm²
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	300 mm²
lunghezza di spelatura	28,7 / 56,1 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● multifilare	120 - 300 mm²: 42,4 Nm
● filo flessibile	150 ... 185 mm²: 42,4 Nm
● filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	150 - 185 mm²: 42,4 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
lunghezza di spelatura	1.13 / 2.21 in
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	4/0 AWG
● per cavo in rame / multifilare / max.	600 kcmil
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	4/0 AWG
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	600 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● multifilare	4/0 - 600 kcmil: 375 lb-in

Certificati

General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens


Environment

Environmental Con-firmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9603-0JC44
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9603-0JC44
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9603-0JC44
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications





Ultima modifica: 06/04/2026

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens