



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA3.2 3 x 4/0...400kcmil per 3 cavi; 3 pz. accessori per: 3VA55; 3VA65/3VA66

| Versione | |
|--|---|
| marca del prodotto | SENTRON |
| denominazione del prodotto | Morsetto di collegamento per conduttore tondo, interno, 3 cavi, 3 pezzi |
| esecuzione del prodotto | tecnica di collegamento |
| accessori | morsetto per conduttore tondo |
| Dati tecnici generali | |
| designazione / del morsetto di collegamento | TA3.2 |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario | No |
| Progettazione meccanica | |
| Peso netto per UQ | 1,128 kg |
| Conessioni secondo IEC | |
| sezione di conduttore collegabile | |
| <ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. | 120 mm ² |
| <ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / max. | 185 mm ² |
| <ul style="list-style-type: none"> per cavo in alluminio / multifilare / min. | 120 mm ² |
| <ul style="list-style-type: none"> per cavo in alluminio / multifilare / max. | 185 mm ² |
| lunghezza di spelatura | 26 mm |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame | |
| <ul style="list-style-type: none"> multifilare | 120 ... 185 mm ² : 25,4 Nm |
| <ul style="list-style-type: none"> filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore | 120 mm ² : 25,4 Nm |
| Conessioni secondo UL | |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B | 75 °C |
| lunghezza di spelatura | 1.02 in |
| sezione di conduttore collegabile | |
| <ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. | 4/0 AWG |
| <ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / max. | 400 kcmil |
| <ul style="list-style-type: none"> per cavo in alluminio / multifilare / min. | 4/0 AWG |
| <ul style="list-style-type: none"> per cavo in alluminio / multifilare / max. | 400 kcmil |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame | |
| <ul style="list-style-type: none"> multifilare | 4/0 - 400 kcmil: 225 lb-in |
| Certificati | |
| General Product Approval | |



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

| | | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------|-------|
| General Product Approval | EMV | Test Certificates | Maritime application | other |
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------|-------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

| | |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9673-0JB32>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9673-0JB32>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9673-0JB32

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



