



blocchetto di contatti di segnalazione posizione accessori per: unità rimovibili e unità estraibili

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Blocchetto di contatti di segnalazione posizione
accessori	Blocchetto di contatti di segnalazione posizione
Dati tecnici generali	
grado di inquinamento	3
categoria di sovratensione	III
Tensione	
tensione di tenuta a impulso	4 kV
tensione di impiego / con AC / secondo CSA e UL	240 V
tensione di impiego / con DC / secondo CSA e UL	250 V
tensione di impiego / con AC / a 50 Hz / valore nominale / min.	240 V
tensione di impiego / con DC / valore nominale / min.	250 V
Elettricità	
corrente termica	6 A
corrente di impiego	
• con AC-12 / con 12 V	6 A
• con AC-12 / con 24 V	6 A
• con AC-12 / con 48 V	6 A
• con AC-12 / con 125 V	6 A
• con AC-12 / a 220/240 V	6 A
• con DC-12 / con 12 V	6 A
• con DC-12 / con 24 V	3 A
• con DC-12 / con 48 V	1 A
• con DC-12 / con 110 V	0,5 A
• con DC-12 / con 250 V	0,25 A
Progettazione meccanica	
altezza	43 mm
larghezza	8,5 mm
profondità	33 mm
Peso netto per UQ	70 g
coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.	0,4 N·m
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	0,5 N·m
Conessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	15 mm
sezione di conduttore collegabile	
• min.	0,5 ... 1,5
• max.	

numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari	
• min.	20
• max.	16

Connessioni secondo UL

lunghezza di spelatura [in]	0,6 in
coppia di serraggio [lbf-in] / con morsetti a vite / min.	3,5 lbf-in
coppia di serraggio [lbf-in] / con morsetti a vite / max.	4,4 lbf-in
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C

Certificati

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other
--------------------------	-----	-------------------	----------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9977-0KB00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9977-0KB00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9977-0KB00

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



