



connettore per circuito ausiliario accessori per: tutte le unità rimovibili 3VA

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsettiera per circuiti ausiliari
accessori	Morsettiera per circuiti ausiliari
Dati tecnici generali	
grado di inquinamento	3
categoria di sovratensione	III
Tensione	
tensione di tenuta a impulso	4 kV
tensione di impiego / con AC / a 50 Hz / valore nominale / min.	500 V
tensione di impiego / con DC / valore nominale / min.	250 V
Elettricità	
corrente termica	10 A
Progettazione meccanica	
altezza	68 mm
larghezza	15 mm
profondità	55 mm
Peso netto per UQ	75 g
coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.	0,4 N·m
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	0,5 N·m
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	15 mm
sezione di conduttore collegabile	0,5 ... 2,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	<p>20</p> <p>14</p>
Connessioni secondo UL	
lunghezza di spelatura [in]	0,6 in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / min.	3,5 lbf·in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / max.	4,4 lbf·in
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	<p>-25 °C</p> <p>70 °C</p>
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> </ul>	-40 °C

• max.

80 °C

## Certificati

General Product Approval

EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates

Maritime application

other

Environment

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9987-0KP80>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9987-0KP80>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9987-0KP80](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9987-0KP80)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>





