



trasformatore di sicurezza, 40 VA, primario AC 230 V, 50 Hz, secondario 12 V, 16 V, 24 V, AC 32 V con fusibile PTC, 5UM++

Versione		
marca del prodotto	SETRON	
denominazione del prodotto	Trasformatore di sicurezza	
esecuzione del trasformatore	Trasformatore di sicurezza	
Dati tecnici generali		
potenza attiva esportata max.	40 W	
Tensione		
tensione di ingresso	230 V	
tensione di uscita		
• _1 valore nominale	12 V	
• _2 valore nominale	16 V	
• _3 valore nominale	24 V	
Dissipazione		
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	8 W	
Opportunità		
idoneità all'integrazione montaggio sporgente	No	
idoneità all'integrazione installazione a incasso	No	
Dettagli		
parte integrante del prodotto interruttore	No	
Funzione del prodotto		
funzione del prodotto protezione termica	Si	
Ingressi Uscite		
caratteristica dell'uscita resistente a cortocircuito	Si	
Progettazione meccanica		
altezza	90 mm	
larghezza	90 mm	
profondità	64 mm	
lunghezza	90 mm	
numero delle unità modulari di larghezza	5	
tipo di fissaggio montaggio in fila	Si	
Peso netto per UQ	1,214 kg	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AC3740-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AC3740-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC3740-1

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



