



Figura simile

Trasformatore SITAS; fasi: 1; PN/PN (S6) (kVA): 0,25 /0,85; Upri (V): 230+/-5%; Usec (V): 48; Isec (A): 5,208; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: viti / guida DIN; EN 61558-2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<  
>Trasformatore di comando< >Trasformatore di isolamento<

| Dati tecnici generali                        |    |                     |
|----------------------------------------------|----|---------------------|
| denominazione del prodotto                   |    | trasformatore SITAS |
| marca del prodotto                           |    | SIDAC               |
| potenza apparente di impiego valore nominale | VA | 250                 |
| rendimento                                   |    | 0,89                |
| tipo di collegamento per trasformatori       |    | II0                 |
| certificato di idoneità                      |    | CE / cRUus          |
| funzione del prodotto                        |    |                     |
| • monitoraggio di temperatura                |    | No                  |
| • controllo di isolamento                    |    | No                  |
| • protezione da cortocircuito e sovraccarico |    | No                  |
| numero degli avvolgimenti di schermatura     |    | 0                   |
| potenza apparente di breve durata            | VA | 850                 |
| tensione di cortocircuito relativa           | %  | 6,4                 |
| Ingressi                                     |    |                     |
| numero di fasi degli ingressi                |    | 1                   |
| tensione di ingresso                         |    |                     |
| • _1 valore nominale                         | V  | 242                 |
| • _2 valore nominale                         | V  | 230                 |
| • _3 valore nominale                         | V  | 218                 |
| frequenza di ingresso elettrica              |    |                     |
| • min.                                       | Hz | 50                  |
| • max.                                       | Hz | 60                  |
| Uscite                                       |    |                     |
| numero di fasi delle uscite                  |    | 1                   |
| tensione di uscita                           |    |                     |
| • _1 valore nominale                         | V  | 48                  |
| frequenza di uscita elettrica                |    |                     |
| • max.                                       | Hz | 60                  |
| • min.                                       | Hz | 50                  |
| Condizioni ambientali                        |    |                     |
| classe termica secondo IEC 60085             |    | B                   |
| temperatura ambiente valore nominale         | °C | 40                  |
| grado di protezione IP                       |    | IP00                |
| Dati meccanici                               |    |                     |
| esecuzione del collegamento elettrico        |    |                     |
| • sull'uscita per circuito principale        |    | morsetti a vite     |
| • sull'ingresso per circuito principale      |    | morsetti a vite     |

|                                       |   |                      |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| tipo di fissaggio                     |   | viti/guida profilata |
| forma costruttiva del nucleo di ferro |   | EI 96/58             |
| larghezza                             | m | 0,098                |
| altezza                               | m | 0,106                |
| profondità                            | m | 0,118                |

#### Certificati/ Approvazioni

|                          |       |             |
|--------------------------|-------|-------------|
| General Product Approval | other | Environment |
|--------------------------|-------|-------------|



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=4AM4042-4TX00-0FA0>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM4042-4TX00-0FA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AM4042-4TX00-0FA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AM4042-4TX00-0FA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM4042-4TX00-0FA0&lang=en)

Ultima modifica:

08/08/2025