



Figura simile

trasformatore SITAS; fasi:3; Pn/Pn(S6)(kVA):10 /34,1;  
 Upri(V):Y500-400/D289-230; Usec(V):Y 400 / D 230; Isec(A):14,4-  
 25,0; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di  
 schermatura: IIIIII0 /0; TA/cl. di isolam:55/H; IP00; collegamento:  
 morsetti a vite; montaggio: con viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4  
 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore  
 di isolamento<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		trasformatore SITAS
marca del prodotto		SIDAC
potenza apparente di impiego valore nominale	VA	10 000
rendimento		0,94
tipo di collegamento per trasformatori		IIIIII0
certificato di idoneità		CE / cRUus
funzione del prodotto		
• monitoraggio di temperatura		No
• controllo di isolamento		No
• protezione da cortocircuito e sovraccarico		No
numero degli avvolgimenti di schermatura		0
potenza apparente di breve durata	VA	39 000
tensione di cortocircuito relativa	%	3,51
Ingressi		
numero di fasi degli ingressi		3
tensione di ingresso		
• _1 valore nominale	V	500
• _2 valore nominale	V	400
• _3 valore nominale	V	289
• _4 valore nominale	V	230
frequenza di ingresso elettrica		
• min.	Hz	50
• max.	Hz	60
Uscite		
numero di fasi delle uscite		3
tensione di uscita		
• _1 valore nominale	V	400
• _2 valore nominale	V	230
frequenza di uscita elettrica		
• max.	Hz	60
• min.	Hz	50
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		H
temperatura ambiente valore nominale	°C	55
grado di protezione IP		IP00
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico		

• sull'uscita per circuito principale		morsetti a vite
• sull'ingresso per circuito principale		morsetti a vite
<b>tipo di fissaggio</b>		viti
<b>forma costruttiva del nucleo di ferro</b>		3UI 180/75
<b>larghezza</b>	m	0,36
<b>altezza</b>	m	0,32
<b>profondità</b>	m	0,268

#### Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AU3632-8BC40-0HA0>

##### Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AU3632-8BC40-0HA0>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AU3632-8BC40-0HA0>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AU3632-8BC40-0HA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AU3632-8BC40-0HA0&lang=en)

Ultima modifica:

02/04/2025