



Figura simile

Autotrasformatore; fasi: 3; PN, D (kVA): 50; Upri (V): 480-460-440-415-380; Usec (V): 400; Isec (A): 72,2; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: YNA0 /0; classe TA/ISO: 50/B; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: viti; EN 61558-2-13 >UL/CSA-recognized< >Autotrasformatore<

Dati tecnici generali

denominazione del prodotto		autotrasformatore
marca del prodotto		SIDAC
potenza apparente di impiego valore nominale	VA	50 000
rendimento		0,94
tipo di collegamento per trasformatori		YNa0
certificato di idoneità		CE / cRUus
funzione del prodotto		
• monitoraggio di temperatura		No
• controllo di isolamento		No
• protezione da cortocircuito e sovraccarico		No
numero degli avvolgimenti di schermatura		0

Ingressi

numero di fasi degli ingressi		3
tensione di ingresso		
• _1 valore nominale	V	480
• _2 valore nominale	V	460
• _3 valore nominale	V	440
• _4 valore nominale	V	415
• _5 valore nominale	V	380
frequenza di ingresso elettrica		
• min.	Hz	50
• max.	Hz	60

Uscite

numero di fasi delle uscite		3
tensione di uscita		
• _1 valore nominale	V	400
frequenza di uscita elettrica		
• max.	Hz	60
• min.	Hz	50

Condizioni ambientali

classe termica secondo IEC 60085		B
temperatura ambiente valore nominale	°C	50
grado di protezione IP		IP00

Dati meccanici

esecuzione del collegamento elettrico		
• sull'uscita per circuito principale		morsetti a vite
• sull'ingresso per circuito principale		morsetti a vite

tipo di fissaggio		viti
forma costruttiva del nucleo di ferro		3UI 180/75
larghezza	m	0,36
altezza	m	0,32
profondità	m	0,268

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AU3632-8HA20-2XA0>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AU3632-8HA20-2XA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AU3632-8HA20-2XA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AU3632-8HA20-2XA0&lang=en

Ultima modifica:

23/04/2025