



Figura simile

alimentazione (non filtrata); fasi:1; Pn(kW):0,08; Upri(V):230; Usec(V DC):24; Isec(A DC):3,3; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe di protezione: I; TA/cl. di isolam:50 /B; W(%):48,3; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti; EN 61558 >trasformatore di sicurezza<(><<)

| Dati tecnici generali                                                       |    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|
| denominazione del prodotto                                                  |    | <a href="#">4AV9806-5CB00-2N</a> |
| marca del prodotto                                                          |    | SIDAC                            |
| gruppo di collegamento                                                      |    | II0                              |
| certificato di idoneità                                                     |    | CE                               |
| funzione del prodotto                                                       |    |                                  |
| • monitoraggio di temperatura                                               |    | No                               |
| • controllo di isolamento                                                   |    | No                               |
| • protezione da cortocircuito e sovraccarico                                |    | No                               |
| • circuitazione di protezione con varistore                                 |    | No                               |
| classe di protezione dell'apparecchiatura                                   |    | I                                |
| numero degli avvolgimenti di schermatura                                    |    | 0                                |
| Ingressi                                                                    |    |                                  |
| numero di fasi degli ingressi                                               |    | 1                                |
| tipo di corrente degli ingressi                                             |    | AC                               |
| tensione di ingresso                                                        |    |                                  |
| • _1 valore nominale                                                        | V  | 230                              |
| frequenza di ingresso elettrica                                             |    |                                  |
| • min.                                                                      | Hz | 50                               |
| • max.                                                                      | Hz | 60                               |
| tensione di ingresso                                                        |    |                                  |
| • min.                                                                      | V  | 207                              |
| • max.                                                                      | V  | 243,8                            |
| corrente di ingresso                                                        |    |                                  |
| • _1 valore nominale                                                        | A  | 0,6                              |
| esecuzione del collegamento elettrico sull'ingresso per circuito principale |    | morsetti a vite / spina piana    |
| Uscite                                                                      |    |                                  |
| tipo di corrente                                                            |    |                                  |
| • _1 sull'uscita                                                            |    | DC                               |
| tensione di uscita                                                          |    |                                  |
| • _1 valore nominale                                                        | V  | 24                               |
| corrente di uscita                                                          |    |                                  |
| • _1 valore nominale                                                        | A  | 3,3                              |
| esecuzione del collegamento elettrico sull'uscita per circuito principale   |    | morsetti a vite / spina piana    |
| Condizioni ambientali                                                       |    |                                  |
| classe termica secondo IEC 60085                                            |    | B                                |

|                                       |       |             |
|---------------------------------------|-------|-------------|
| temperatura ambiente valore nominale  | °C    | 50          |
| grado di protezione IP                |       | IP00        |
| <b>Dati meccanici</b>                 |       |             |
| tipo di fissaggio                     |       | viti        |
| forma costruttiva del nucleo di ferro |       | EI 84/42    |
| larghezza                             | mm    | 127         |
| altezza                               | mm    | 95          |
| profondità                            | mm    | 93          |
| <b>Certificati/ Approvazioni</b>      |       |             |
| General Product Approval              | other | Environment |



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AV9806-5CB00-2N>

Generatore CAX online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AV9806-5CB00-2N>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AV9806-5CB00-2N>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AV9806-5CB00-2N&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AV9806-5CB00-2N&lang=en)

Ultima modifica:

08/04/2025