



reattanza di scarica; Un(V):690; Ieff(A):0,02

Figura simile

Dati tecnici generali	
denominazione del prodotto	reattanze di scarica rapida
numero di fasi	3
tipo di tensione	AC
tensione di impiego valore nominale	
• max.	690 V
frequenza di impiego valore nominale	
• max.	0 Hz
corrente	
• con AC max.	0,02 A
Dati meccanici	
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale	morsetti a vite
larghezza	0,045 m
altezza	0,09 m
profondità	0,06 m
Condizioni ambientali	
classe termica secondo IEC 60085	B
temperatura ambiente valore nominale	40 °C
grado di protezione IP	IP00
Approvazioni Certificati	
other	

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4EJ9900-0EG>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EJ9900-0EG>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EJ9900-0EG>

Ultima modifica:

08/04/2025 