



Figura simile

reattanza di commutazione per convertitore; fasi:1; Un1(V):230;  
I<sub>th</sub>max 1(A) / F1(Hz):5 /50; I LN (A):4,5; UK(%):4; LN(MH):5,6;  
TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a  
spina piatta ; EN 61558-2-20 >reattanza<

| Dati tecnici generali                                                                                            |             |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| denominazione del prodotto                                                                                       |             | Kommut.-Drossel f. Stromrichter |
| numero di fasi                                                                                                   |             | 1                               |
| tipo di tensione                                                                                                 |             | AC                              |
| tensione di impiego valore nominale                                                                              | V           | 230                             |
| frequenza di impiego valore nominale                                                                             | Hz          | 50                              |
| •<br>— corrente di impiego con AC valore nominale<br>— corrente con AC max.<br>• corrente con DC valore nominale | A<br>A<br>A | 4,5<br>5<br>6,1                 |
| induttanza valore nominale                                                                                       | H           | 0,0056                          |
| caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di<br>corrente, tensione e frequenza                   | %           | 4                               |
| potenza dissipata [W] dell'avvolgimento                                                                          | W           | 6,53                            |
| potenza dissipata [W] del nucleo in ferro                                                                        | W           | 6,08                            |
| Dati meccanici                                                                                                   |             |                                 |
| esecuzione del collegamento elettrico per circuito<br>principale                                                 |             | morsetti a vite/spina piana     |
| larghezza                                                                                                        | m           | 0,061                           |
| altezza                                                                                                          | m           | 0,085                           |
| profondità                                                                                                       | m           | 0,079                           |
| Condizioni ambientali                                                                                            |             |                                 |
| classe termica secondo IEC 60085                                                                                 |             | B                               |
| temperatura ambiente valore nominale                                                                             | °C          | 40                              |
| grado di protezione IP                                                                                           |             | IP00                            |
| Certificati/ Approvazioni                                                                                        |             |                                 |
| General Product Ap-<br>proval                                                                                    | other       |                                 |



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4EM4605-4CB00>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EM4605-4CB00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EM4605-4CB00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EM4605-4CB00&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EM4605-4CB00&lang=en)

---

Ultima modifica:

08/04/2025 