



Figura simile

reattanza di uscita fasi:3; Un1(V):460; Ithmax 1(A) / F1(Hz):6,1 /120; F clock(kHz):3; I LN (A):5,5; LN(MH):3,47; UK(%):6; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; EN 61558-2-20 >UL/CSA-Recognized<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		bobina di uscita
marca del prodotto		SIDAC
numero di fasi		3
tipo di tensione		AC
tensione di impiego valore nominale		
• max.	V	460
frequenza di impiego valore nominale		
• min.	Hz	0
• max.	Hz	120
•		
— corrente di impiego con AC valore nominale	A	5,5
— corrente con AC max.	A	6,1
induttanza valore nominale	H	0,0035
potenza dissipata [W] dell'avvolgimento	W	49,6
potenza dissipata [W] del nucleo in ferro	W	29,4
frequenza di clock		
• valore nominale	Hz	3 000
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		morsetti a vite/spina piana
larghezza	m	0,17
altezza	m	0,15
profondità	m	0,1
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		B
temperatura ambiente valore nominale	°C	40
grado di protezione IP		IP00
Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval		other

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4EP3701-3US00>

Generatore CAX online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EP3701-3US00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EP3701-3US00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EP3701-3US00&lang=en

Ultima modifica:

18/04/2025 