SIEMENS

Foglio dati 4EP3801-6DS00

Figura simile

reattanza di commutazione per convertitore; fasi:3; Un1(V):400; Ithmax 1(A) / F1(Hz):45 /50; I LN (A):40,5; UK(%):4; LN(MH):0,5; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite; EN 61558-2-20 >reattanza<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
numero di fasi		3
tipo di tensione		AC
tensione di impiego valore nominale	V	400
frequenza di impiego valore nominale	Hz	50
•		
— corrente di impiego con AC valore nominale	A	40,5
— corrente con AC max.	A	45
• corrente con DC valore nominale	A	55,1
corrente di picco	A	56
induttanza valore nominale	H	0,0005
caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza	%	4
potenza dissipata [W] dell'avvolgimento	W	58
potenza dissipata [W] del nucleo in ferro	W	16,5
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		morsetti a vite
larghezza	m	0,178
altezza	m	0,153
profondità	m	0,12
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		B
temperatura ambiente valore nominale	°C	40
grado di protezione IP		IP00
Certificati/ Approvazioni		

General Product Approval			other		
EAC	CE EG-Konf.	UK CA	Confirmation	Confirmation	产品合格 QC PASS

Environment
Environmental Con-

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

firmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4EP3801-6DS00
Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EP3801-6DS00
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EP3801-6DS00
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EP3801-6DS00&lang=en

Ultima modifica: 08/04/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens