



Figura simile

reattanza di rete per convertitore di frequenza; fasi:3; Un1(V):480;
I_{thmax} 1 (A) / F1(Hz):400 /60; I_{LN} (A):360; UK(%):2;
LN(MH):0,0352; TA/cl. di isolam: 40 /H; IP00; collegamento:
connessione piatta; EN 61558-2-20 >UL/CSA-Recognized<
>reattanza<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		Netzdrossel f. FU
numero di fasi		3
tipo di tensione		AC
tensione di impiego valore nominale	V	400, 480
frequenza di impiego valore nominale	Hz	50 ... 60
•		
— corrente di impiego con AC valore nominale	A	360
— corrente con AC max.	A	400
induttanza valore nominale	H	3,5E-5
caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza	%	2
potenza dissipata [W] dell'avvolgimento	W	172
potenza dissipata [W] del nucleo in ferro	W	87
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		morsetto piatto
larghezza	m	0,27
altezza	m	0,248
profondità	m	0,208
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		H
temperatura ambiente valore nominale	°C	40
grado di protezione IP		IP00
Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4EU2752-8UA00-0AA0>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU2752-8UA00-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EU2752-8UA00-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU2752-8UA00-0AA0&lang=en

Ultima modifica:

08/04/2025 