



Figura simile

reattanza di commutazione per convertitore; fasi:3; Un1(V):500;
I_{thmax} 1(A) / F1(Hz):315 /50; I_{LN} (A):283,5; UK(%):4;
LN(MH):0,0875; TA/cl. di isolam: 40 /H; IP00; collegamento:
connessione piatta; EN 61558-2-20 >reattanza<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		Kommüt.-Drossel f. Stromrichter
numero di fasi		3
tipo di tensione		AC
tensione di impiego valore nominale	V	500
frequenza di impiego valore nominale	Hz	50
•		
— corrente di impiego con AC valore nominale	A	283,5
— corrente con AC max.	A	315
• corrente con DC valore nominale	A	386
corrente di picco	A	394
induttanza valore nominale	H	8,7E-5
caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza	%	4
potenza dissipata [W] dell'avvolgimento	W	220
potenza dissipata [W] del nucleo in ferro	W	110
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		morsetto piatto
larghezza	m	0,3
altezza	m	0,269
profondità	m	0,211
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		H
temperatura ambiente valore nominale	°C	40
grado di protezione IP		IP00
Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4EU3022-6BA00-0AA0>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU3022-6BA00-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EU3022-6BA00-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU3022-6BA00-0AA0&lang=en

Ultima modifica:

08/04/2025 