



condensatore di potenza PHICAP MKP 415V 25,0kVAr

Versione	
tipo di interconnessione interna	D (Delta)
tipo di certificazione	CE
esecuzione del materiale della custodia	Barattolo di alluminio rotondo estruso con perno
esecuzione della sicurezza meccanica	Sezionatore di sovrappressione (3 fasi)
norma	IEC 60831-1 / -2
Dati tecnici generali	
tensione del condensatore (RMS) valore nominale	415 V
tensione del condensatore (RMS) max.	VN +10% (fino a 8 ore al giorno), VN +15% (fino a 30 min al giorno), VN +20% (fino a 5 min al giorno), VN +30% (fino a 1 min al giorno)
frequenza di impiego 1 valore nominale	50 Hz
capacità valore nominale	154 µF
tolleranza negativa relativa della capacità valore nominale	5 %
tolleranza positiva relativa della capacità valore nominale	1 %
potenza reattiva del condensatore a 50 Hz valore nominale	25 kvar
distanza in aria min.	9,6 mm
linea di fuga min.	12,7 mm
tipo del dielettrico	Film di polipropilene metallizzato autorigenerante
riempitivo	riempito con Non PCB, resina morbida biodegradabile
caratteristiche di sicurezza delle resistenze di scarica integrate	Tempo di scarica ≤ 180 s a 75 V o inferiore per uno scarico sicuro
controllo della tensione tra i morsetti	2,15 x VN at 50Hz / 2 s
controllo della tensione tra i morsetti e la custodia	3000 V AC / 50Hz, 10s
tensione del condensatore (RMS) valore nominale	415 V
tensione del condensatore (RMS) max. nota	VN +10% (fino a 8 ore al giorno), VN +15% (fino a 30 min al giorno), VN +20% (fino a 5 min al giorno), VN +30% (fino a 1 min al giorno)
Elettricità	
picco della corrente di inserzione del condensatore	200 x In
corrente di cortocircuito max.	10 kA
corrente del condensatore a 50 Hz valore nominale	34,8 A
corrente del condensatore a 60 Hz valore nominale	41,7 A
corrente dei morsetti max.	50 A
Classe di protezione	
grado di protezione IP del morsetto di collegamento	IP20
Dissipazione	
perdite del condensatore [W] nel dielettrico per kvar	0,2 W
perdite del condensatore [W] per kvar totale	0,45 W
frequenza di impiego	
• 1 valore nominale	50 Hz
Dettagli	

tipo di raffreddamento		raffreddamento ad aria naturale o forzata	
esecuzione del materiale della custodia		Barattolo di aliuminum rotondo estruso con perno	
esecuzione della sicurezza meccanica		Sezionatore di sovrappressione (3 fasi)	
parte integrante del prodotto resistenza di scarica esterna		Sì	
Conessioni			
tipo del morsetto di collegamento		PhiCap_SIGUT	
coppia di serraggio max.		1,2 N·m	
coppia di serraggio della vite per il fissaggio dell'apparecchiatura max.		10 N·m	
sezione di conduttore collegabile del morsetto di collegamento per conduttore in Cu multifilare senza capocorda		16 mm²	
Progettazione meccanica			
lunghezza del condensatore		272 mm	
lunghezza del condensatore con attacchi max.		312 mm	
lunghezza totale del condensatore con fissaggio e attacchi max.		329 mm	
tipo di fissaggio		Bullone filettato M12	
diametro del condensatore		85 mm	
diametro del condensatore max.		89 mm	
posizione di montaggio		Verticale	
Peso netto per UQ		903 g	
Condizioni ambientali			
altitudine di installazione max.		4 000 m	
MTBF con classe di temperatura -40/C max.		135 h	
MTBF con classe di temperatura -40/D max.		100 h	
norma		IEC 60831-1 / -2	
umidità relativa senza condensa max.		95 %	
classi di temperatura dei condensatori		Classe -40/D: Max. breve durata: +55 °C, media massima 24h: +45 °C; media massima 1 anno: +35 °C; temperatura minima: -40 °C	
temperatura ambiente durante l'esercizio			
• min.		-40 °C	
• max.		55 °C	
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio			
• min.		-40 °C	
• max.		85 °C	
Approvazioni Certificati			
Environment		General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4RB2250-3EB50>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4RB2250-3EB50>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4RB2250-3EB50

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>

