



regolatore di potenza reattiva BR6000-R12 a 12 stadi 230V

Versione	
tipo di illuminazione LCD	Si
campo di valori per tempo di commutazione e tempo di scarica	1...1200 s
parametri	
• potenza reattiva	Si
• valore reale cos phi	Si
• valore di riferimento cos phi	Si
• frequenza	Si
• componente armonica THDi [%], THDu [%]	Si
• tensione di misura	Si
• potenza apparente	Si
• corrente apparente	Si
• temperatura [°C]	Si
• temperatura [°F]	Si
• valore [kvar] per valore di riferimento cos phi	Si
• potenza attiva	Si
• per armonica disponibile	Si
Tensione	
campo di misura tensione con AC	30...525 V AC (L-N) or (L-L)
campo di valori della frequenza della tensione di alimentazione	50/60 Hz
campo di valori della tensione di alimentazione con AC	110...230V AC -/+15%
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto	
• richiesta durata di funzionamento salvata di tutti i condensatori	Si
• richiesta cicli di manovra salvati	Si
• richiesta potenza reattiva max. salvata	Si
• richiesta tensione di misura max. salvata	Si
• richiesta potenza apparente max. salvata	Si
• richiesta temperatura max. salvata [°C]	Si
• richiesta potenza attiva max. salvata	Si
• richiesta valori massimi THDu, THDi	Si
• uscita allarme	Si
• Autostart	Si
• sorveglianza cos phi	Si
• adatto per PFC dinamico	No
• test dell'intero sistema PFC	Si
• rilevamento di sovracompensazione	Si

• rilevamento sovracorrente	Si
• commutazione al set di parametri 2 tramite ingresso esterno	No
• rilevamento di sottocompensazione	Si
• rilevamento di minima corrente	Si
numero delle uscite a relè	12
numero delle fasi monitorate	1
numero di serie di regole in parte liberamente programmabili	20
altezza	144 mm
larghezza	144 mm
profondità	55 mm
Peso netto per UQ	996 g

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4RB9512-1CD50>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4RB9512-1CD50>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4RB9512-1CD50

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ultima modifica:

11/07/2025

