



cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DII In=16A In= a.c. 500 V/ d.c. 440 V classe di impiego gG

| Versione   |   |
|--|---|
| marca del prodotto   | SETRON  |
| denominazione del prodotto   | Cartuccia fusibile DIAZED                             |
| esecuzione del prodotto  | per protezione di cavi e conduttori                   |
| esecuzione della cartuccia fusibile  | Cartuccia fusibile DIAZED                             |
| Dati tecnici generali  |   |
| classe della caratteristica di sgancio   | altro   |
| grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1   | DII   |
| classe di impiego della cartuccia fusibile   | gG  |
| Tensione di alimentazione  |   |
| tensione di alimentazione  |   |
| • con AC   | 500 V   |
| • con DC   | 440 V   |
| Classe di protezione   |   |
| grado di protezione IP   | IP20, con conduttori collegati                        |
| Capacità di commutazione   |   |
| potere di interruzione corrente  |   |
| • con AC secondo IEC 60947-2 valore nominale   | 50 kA   |
| • con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale   | 8 kA  |
| Dissipazione   |   |
| potenza dissipata [W]  | 2,4 W   |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 2,4 W   |
| Aspetto  |   |
| codifica a colori della cartuccia fusibile   | grigio  |
| Dettagli   |   |
| descrizione del prodotto   | mediante vite di adattamento o bussole di adattamento |
| Progettazione meccanica  |   |
| posizione di montaggio   | qualsiasi, preferibilmente verticale                  |
| Peso netto per UQ  | 29 g  |
| Condizioni ambientali  |   |
| temperatura ambiente durante l'esercizio   |   |
| • min.   | -5 °C   |
| • max.   | 40 °C   |
| categoria ambientale   | fino a 45 °C con 95 % di umidità relativa             |
| categoria ambientale durante l'immagazzinaggio   | umidità relativa 90 % a 20 °C                         |
| Approvazioni Certificati   |   |
| Environment  | General Product Approval                              |

other

[Confirmation](#)



#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SB2611>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SB2611>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SB2611](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB2611)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Ultima modifica:

06/04/2026 

