



azionamento a distanza 5ST3 COM con comunicazione, test RCD/IR e ARD; AC 100 ... 240 V; 2,5 UM; per interruttore magnetotermico, interruttore differenziale, blocchi differenziali, interruttore magnetotermico/differenziale, interruttore ON/OFF; osservare le omologazioni nazionali! Lista dei paesi: vedere certificati

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Comando a distanza 5ST3 COM, ARD, test RCD/IR
esecuzione del prodotto	montabile
esecuzione della visualizzazione LED	Sì
esecuzione del prodotto montato in fabbrica	No
durata di vita elettrica (cicli di manovra) tip.	10 000
categoria di sovratensione	III
direttiva sulle apparecchiature radio	2014/53/UE
frequenza con trasmissione radio min.	2 400 MHz
frequenza con trasmissione radio max.	2 483,5 MHz
visualizzazione di stato dei dati di misura	ON/OFF manuale, sgancio, temperatura, cicli di manovra, ore di funzionamento, avvisi, stato ARD, stato cursore; test RCD/IR; ARD impostabile; test impostabile; comando di commutazione
Tensione	
tensione di isolamento valore nominale	250 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 kV
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	
• valore nominale	230 V
• con AC valore nominale min.	100 V
• con AC valore nominale max.	240 V
grado di protezione IP	IP20
Dissipazione	
potenza dissipata [V·A] durante lo standby	1,8 W
Corrente di controllo	
tipo di tensione della tensione di comando	AC
Dettagli	
dotazione del prodotto interblocco	Sì
parte integrante del prodotto	
• blocchetto di contatti di segnalazione errore	Sì
• blocchetto di contatti ausiliari	Sì
numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	0
numero dei contatti NC	0
numero dei contatti NO	0
numero dei contatti CO	0
esecuzione del blocchetto di contatti ausiliari	tramite comunicazione
ampliamento del prodotto montabile	universale
ampliamento del prodotto	comando a distanza ARD, test RCD/IR, COM

esecuzione dell'interruttore di segnalazione errore	tramite comunicazione
numero dei reset remoti al minuto	4
numero di tentativi per reinserzione automatica (standard)	3
numero di tentativi per reinserzione automatica (impostabile)	3
funzione del prodotto funzione di test per sganciatore differenziale	Sì

Comunicazione

protocollo viene supportato	cablato XOR wireless
-----------------------------	----------------------

Conessioni

lunghezza cavo nel circuito di comando	1 500 m
sezione di conduttore collegabile	
• min.	0,5 mm²
• max.	1,5 mm²
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
• min.	30
• max.	14
coppia di serraggio con morsetti a vite	
• min.	0,2 N·m
• max.	0 N·m

Progettazione meccanica

altezza	90 mm
larghezza	45 mm
profondità	72 mm
numero delle unità modulari di larghezza	3
Peso netto per UQ	300 g

Condizioni ambientali

norma	IEC63024
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-40 °C

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	Radio Equipment Type Approval Certificate	other	Dangerous goods
--------------------------	---	-------	-----------------



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3073-0MC>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3073-0MC>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3073-0MC

CAX-Online-Generator





