

sbarra di collegamento a punte, 16mm<sup>2</sup> collegamento: 2 x (3x (1x Fase+HS/FS))  
protetto contro i contatti accidentali



Figura simile

marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	sbarra di collegamento a punte
esecuzione del prodotto	6x (1 fase+AUX)
esecuzione della presa di fase	L1/L2/L3
<b>Dati tecnici generali</b>	
compatibilità	per 6 interruttori magnetotermici 1P
esecuzione dei poli	a 3 poli
numero di fasi	3
corrente di impiego valore nominale	80 A
idoneità all'interazione apparecchi con blocchetto di contatti ausiliari	Sì
idoneità all'interazione apparecchi con conduttore N	No
colore	grigio chiaro
<b>Dettagli</b>	
caratteristica del prodotto AFDD montabile	No
caratteristica del prodotto isolamento elettrico	Sì
funzione del prodotto	
• adatto per apparecchi compatti	No
• tranciabile	No
numero dei dispositivi idoneità al montaggio	6
esecuzione del collegamento elettrico	Spina
<b>Progettazione meccanica</b>	
unità modulare	18 mm
altezza	19 mm
larghezza	10 mm
lunghezza	158 mm
numero delle unità modulari di larghezza	9
sezione	16 mm <sup>2</sup>
angolo del perno della sbarra collettrice	0°
Peso netto per UQ	67 g
<b>Approvazioni Certificati</b>	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)


[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)







---

Ultima modifica:

08/08/2025 

