



morsetto di collegamento, 50mm² secondo UL 489, 480Y/277V per interruttore automatico 5SJ4...-HG Alimentazione sbarra colletttrice

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento
esecuzione del prodotto	50 mm ² secondo UL489, 480Y/277 V per interruttori magnetotermici LS 5SJ4...-HG, sbarra di alimentazione
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego con AC valore nominale	1 000 V
Conessioni	
coppia di serraggio	
• min.	2 N·m
• max.	3,5 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili per conduttore in Cu multifilare	2,5 ... 50 mm ²
Progettazione meccanica	
altezza	51 mm
larghezza	17,75 mm
lunghezza	31,2 mm
Peso netto per UQ	34 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Miscellaneous](#)



General Product Approval

other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3666-2HG>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3666-2HG>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3666-2HG

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



