



morsetto di collegamento Passacavo a sinistra 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Sistemi di sbarre collettrici
esecuzione del prodotto	Accessori
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego con AC valore nominale	690 V
Conessioni	
coppia di serraggio	
• min.	1 N·m
• max.	2 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili per conduttore in Cu multifilare	6 ... 25 mm <sup>2</sup>
Progettazione meccanica	
altezza	17,7 mm
larghezza	17,5 mm
profondità	13 mm
lunghezza	26,5 mm
Peso netto per UQ	13 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval

other



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3768-4>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3768-4>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3768-4](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3768-4)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Curve caratteristiche**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

---

Ultima modifica:

11/04/2025 

