

sbarra di collegamento a punte, 16mm<sup>2</sup> 56TE, quadrifase tagliabile per interruttore automatico 2P e interruttore magnetotermico differenziale 1P+N protetto contro i contatti accidentali senza calotte terminali



Figura simile

marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	sbarra di collegamento a punte
esecuzione del prodotto	28x (1 fase+N)
esecuzione della presa di fase	L1/N/L2/N/L3/N
<b>Dati tecnici generali</b>	
compatibilità	per interruttori differenziali/interruttori magnetotermici. o interruttori magnetotermici 1P+N
esecuzione dei poli	3 poli+N
numero di fasi	4
corrente di impiego valore nominale	80 A
idoneità all'interazione apparecchi con blocchetto di contatti ausiliari	No
idoneità all'interazione apparecchi con conduttore N	Sì
idoneità all'impiego	interruttore differenziale 2P N a destra
colore	grigio chiaro
<b>Dettagli</b>	
parte integrante del prodotto con copertura terminale	No
caratteristica del prodotto AFDD montabile	No
caratteristica del prodotto isolamento elettrico	Sì
funzione del prodotto	
• adatto per apparecchi compatti	No
• tranciabile	Sì
numero dei dispositivi idoneità al montaggio	28
esecuzione del collegamento elettrico	Spina
<b>Progettazione meccanica</b>	
unità modulare	18 mm
altezza	17 mm
larghezza	21 mm
lunghezza	1 000 mm
numero delle unità modulari di larghezza	56
sezione	16 mm <sup>2</sup>
angolo del perno della sbarra collettiva	0°
Peso netto per UQ	770 g
<b>Approvazioni Certificati</b>	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

**EAC**

[Confirmation](#)

**CE**  
EG-Konf.

General Product Ap-  
proval

other

**UK  
CA**

产品合格  
QC PASS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3770-3>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3770-3>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3770-3](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3770-3)

##### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


##### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

##### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





Ultima modifica:

08/08/2025 

